24芯光纤分纤箱 (FAT-24A)

产品名称	24芯光纤分纤箱 (FAT-24A)
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	板材:PC 包装:纸箱 品牌:宁波共网
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

产品详情

产品特点:

- 1.全封闭结构,
- 2.防湿、防水、防尘、抗老化、防护等级可达IP66级
- 3.产品材料:ABS材质、PC合金或PC合金渗ABS材料
- 4.馈线光缆紧固,光纤熔接、光分路器固定、尾纤储存、配线均有各自的区域,互不干扰
- 5..可安装PLC光分路器1:8光分两只,1分16一只、特别适用于PON技术光分配网大楼中的FTTH建设使用,适用于SC FC 适配器、快速连接器的安装与使用.
 - 6.安装方式可使用壁挂,适用于室内或室外安装.

产品规范:

1.环境要求

工作温度:40 ~+85

相对湿度: 85% (+30)

大气压强:70KPa~106Kpa

2.主要技术参数表(满配尾纤时适用)

插入损耗: 0.2dB

回波损耗: 50dB(UPC)

回波损耗: 60dB(APC)

重复插拨次数: 1000次

3.防雷击相关技术参数

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻: 2×104M /500V(DC);

机架高压防护接地装置与机架间耐压: 3000V

(DC)/1min不击穿,无飞弧。

四、配置表:

产品名称 24芯光纤分纤箱 产品重量 0.95KG 产品型号 FAT-24A SC 24芯 容量 产品规格 235*215*75 外箱规格 510*490*470 箱装数量 20台/箱 执行标准 YD/T 2150-2010