

300高性能调节球阀,电动调节球阀,气动调节球阀

产品名称	300高性能调节球阀,电动调节球阀,气动调节球阀
公司名称	精欧控制阀门(武汉)有限公司
价格	100.00/台
规格参数	口径:DN15~DN250 (品牌:GEROYAL-精欧 材质可选:碳钢、不锈钢、铬钼钢、合
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B1栋4-5层05室
联系电话	4008676355 18930190409

产品详情

我们的300高性能调节球阀可以的对压力、流量、温度、液位等参数的任意调节。气动调节球阀采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转。电动调节球阀配以原装智能执行器,内置私服系统,输入4~20mADC(或者1-5V)信号与220V AC电源即可控制运转。同样是通过阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。主要特点如下:(1)调节球阀适用于两位切断、调节的场合。(2)调节球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。(3)密封性能良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。(4)调节球阀体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。(5)流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。(6)采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及380VAC电源即可控制运转。具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。

设计特色 Design features

全通径式设计、无阻隔防火型式密封结构防喷出阀杆结构防静电装置防低泄漏设计填料及填料函 ISO 5211连接平台可配用多种执行机构

技术参数 Technical parameter

口径范围:DN15~DN250(1/2"~10") 压力范围:PN1.6~6.4MPa(150~300LB) 温度范围:-40~+425 (定做高温) 材质可选:碳钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢. 密封材料:PTFE、PPL、PEEK、金属 连接方式:法兰式(GB、ANSI、JIS、DIN) 驱动方式:气动执行器+定位器、智能电动执行器 控制方式:调节型4-20mA或1-5V 可选附件:减压阀、定位器、手轮机构、保位阀、快排阀。

公称通 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

径DN(mm)	21	38	72	112	170	273	384	512	940	1452	2222	3589
额定流量系数KV												
公称压力(MPa)	PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa ; ANSI 150、300、600 LB											
阀体形式	两段式铸造球阀											
阀体材质	WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520、2507											
连接形式	法兰式、焊接式、对夹式、螺纹式											
阀芯形式	"O"型球形阀芯、"V"型球形阀芯											
阀芯材质	2Cr13、304、316、316L											
密封材质	PTFE 150 、 PPL 280 、 金属密封 450											
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等											
泄露率	GB/T4213-92 , 小于额定KV0.01%											
流量特性	近似快开型											
动作范围	0 ~ 90 °											
气动执行器	可配EV-TORK、AT、RT、PT、VT、AW单双作用气动执行器 供气压力0.4 ~ 0.7MPa ; 电气接口 : G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 控制方式 : 开关型 (可选装附件) 、 调节型 (配定位器+选装附件)											
技术参数	单作用执行机构 : 气关式(B)--失气时阀位开(FO) ; 气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构 : 气关式(B)--失气时阀位保持(FL) ; 气开式(K)--失气时阀位保持(FL) 气动附件 : 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等											
电动执行器	可配OV-TORK、BV-TORK、PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列角行程电动执行机构 标准 : 220V AC单相 可选 : 110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V DC直流 控制方式 : 开关型 (ON/OFF) 、 调节型 (4-20mA输入输出) 、 智能型 (4-20mA输入输出、液晶显示、遥控操作)											
技术参数	防护等级 : IP67 ; 隔爆标志 : Exd BT4 (CT5) ; 手操功能 : 手轮 (手柄) 环境温度 : -25 ~ +70 ; 环境湿度 : 95%											
试验标准	公称压力 (MPa)	压力等级 (class)	JIS (MPa)	10.0	150	300	600	10K	20K			
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	3.1	7.8	15.3	2.4	3.8		
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	2.2	5.6	11.2	1.5	2.8		
气密试验												0.5 ~ 0.7

GEROYAL公司依托集团公司的技术和管理优势,承袭“互动、承诺、创新”的价值观和企业文化理念,我们的行为对客户、员工,环境和整个社会有着广泛的影响。我们在中国市场实施持续发展的战略,并承诺将长期配合国内的经济和社会发展的需求在生产过程中,我们致力于为我们的客户提供品质卓越的产品,我们实施质量管理体系,并且按国际标准ISO9001对该系统进行了认证。我们的全面质量观念是:通过不断改进和缺陷预防确保顾客满意;为顾客提供的产品;建立和维持一个切实有效的质量管理体系;通过内部交流,促使全体员工参与质量。同时,我们遵守国家的环境法规,遵循集团公司全球法规和标准,从而确保生产流程能够高效利用能源,与环境协调发展。在我们的工厂,我们采用环境友好型的

生产方式，确保以环保方式进行生产活动。我们的宗旨在于：通过持续改进和进行污染预防与控制来保护环境；遵守国家及地方的环保法律、法规和其它相关的要求；在业务运作中，将员工安全和健康列为首要的关注目标。