

12芯光纤分纤箱 (FAT-12C)

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 12芯光纤分纤箱 (FAT-12C) |
| 公司名称 | 宁波共网通信技术有限公司 |
| 价格 | 30.00/台 |
| 规格参数 | 板材:PC 包装:纸箱 品牌:宁波共网 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号 |
| 联系电话 | 19523032709 19523032709 |

产品详情

本设备主要用于馈线设备的终端。

一、产品特点：

- 1.全封闭结构，
- 2.防湿、防水、防尘、抗老化、防护等级可达IP66级
- 3.产品材料：ABS材质、PC合金或PC合金渗ABS材料
- 4.馈线光缆紧固，光纤熔接、光分路器固定、尾纤储存、配线均有各自的区域，互不干扰
- 5.可安装PLC光分路器1：8光分一只，特别适用于PON技术光分配网大楼中的FTTH建设使用，适用于SC FC 适配器、快速连接器的安装与使用.
- 6.安装方式可使用壁挂，适用于室内或室外安装.

二、产品规范：

- 1.环境要求

工作温度：40 ~ + 85

相对湿度： 85% (+ 30)

大气压强：70KPa ~ 106Kpa

2.主要技术参数表（满配尾纤时适用）

插入损耗： 0.2dB

回波损耗： 50dB(UPC)

回波损耗： 60dB(APC)

重复插拔次数： 1000次

3.防雷击相关技术参数

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)；

机架高压防护接地装置与机架间耐压： 3000V
(DC)/1min不击穿，无飞弧。

三、配置表：

| | | | |
|------|------------|------|----------------|
| 产品名称 | 8芯光纤分纤箱 | 产品重量 | 1.04KG |
| 产品型号 | FAT-12B | 容量 | SC 12芯 |
| 产品规格 | 250*200*72 | 外箱规格 | 500*290*640 |
| 箱装数量 | 15台/箱 | 执行标准 | YD/T 2150-2010 |