

三网融合光纤分纤箱 光缆分纤箱安装产品介绍

产品名称	三网融合光纤分纤箱 光缆分纤箱安装产品介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网融合光纤分纤箱 光缆分纤箱安装产品介绍

使用区域：室外，室内，壁挂式，嵌入式，抱杆式，挂墙式，楼道，防水，电杆式，电线杆

中国电信，，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带

FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅

型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

产品材质：冷轧板金属

三网合一光纤直熔箱，三网合一光纤分纤箱，三网合一光纤分线箱，三网合一光纤分光箱

三网合一光纤光分箱，三网合一光纤配线箱，三网合一光纤楼道箱，三网合一光纤网络箱

三网合一光纤宽带箱，三网合一光纤入户箱，三网合一光纤分配箱，三网合一光纤分路箱

三网合一光分路器箱，1分16三网合一光分路器箱，1分32三网合一光分路器箱

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与***光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式700*600*120MM

镶嵌式：入墙尺寸 700*600*120MM 外墙尺寸 720*620*140MM

8.产品重量：壁挂式：14.5KG 镶嵌式：16KG