

# 不锈钢冲淋洗眼装置(紧急冲淋洗眼器)

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢冲淋洗眼装置(紧急冲淋洗眼器)              |
| 公司名称 | 苏州世纪行工业科技有限公司                   |
| 价格   | 800.00/套                        |
| 规格参数 | 出水量:12L/min<br>重量:20kg<br>产地:苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区水香街115号                   |
| 联系电话 | 0512-63339411 18261811833       |

## 产品详情

不锈钢冲淋洗眼装置(紧急冲淋洗眼器)

品牌： 世纪行

材质： 特种优质304不锈钢

### 一.概述:

立式洗眼器又名落地式洗眼器，该设备只有洗眼系统，而没有喷淋系统的洗眼器，直接安装在工作现场的地面上使用。当使用者眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品物质危害时，选择立式洗眼器的洗眼系统进行大水量冲洗。

### 二.安装条件:

- 1.至少要有三个方向的工作位置，周边无障碍物，以便迅速使用。
- 2.安装在附近危险区域的地方。
- 3.带有明显可见的标志。
- 4.洗眼器的水源应为清洁的或使用适当的滤材过滤后的。
- 5.管路直径及连接遵循产品规格，以保证设备正确工作

### 三.洗眼器使用环境:

- 1.有危险物质喷溅的地方，如化学品、危险液体、固体、气体等。
- 2.有污染的环境。
- 3.有可能发生燃烧的地方。
- 4.在寒冷的地区使用请注意管线防冻工作。

#### 注意事项：

- 1、保证装置在离危险区域10秒钟步程之内，确保两者之间无障碍，并且危险工作区域离装置的路线为直线，确保在危险发生时能够及时进行处理；
- 2、保证在以冲淋落水中心 450mm范围内无障碍物；
- 3、眼部和脸部的清洗至少持续10-15分钟；
- 4、使用完毕后请及时处理废水，以免形成水坑或温度低时结冰，以防使用后滑倒；
- 5、在装置投入使用前，培训从业人员正确使用该装置；
- 6、建议使用常温纯水或符合卫生标准用水，适宜温度为16 ~38 ，水温不宜过高，以免加速化学物质的反应而发生意外。

#### 保养维护：

- 1、每周试用一次开关（冲淋拉杆和洗眼器推板），保证管内流水畅通；
- 2、洗眼器喷头及冲淋头每周擦拭一次，防止灰尘堵住洗眼喷头和冲淋头影响使用效果；
- 3、按照标准每年检查一次，若洗眼器喷头或冲淋头不出水，请检查洗眼器喷头或冲淋头孔是否被杂质堵塞，如是请用针状细杆清理即可

洗眼器是一类紧急救护安全防护用品，在化工项目设计阶段，就需要设计洗眼器，洗眼器设计技术里面首先满足相关国家的标准，在中国国内还没有洗眼器生产标准，生产洗眼器主要是参照ANSI Z358-1 2004美国洗眼器标准来生产。

在ANSI Z358-1 2004标准中，首先强调是喷淋系统和洗眼系统的出水问题，在ANSI Z358-1 2004标准里面都有严格的规定。其次，考虑洗眼器适用使用环境的要求。

洗眼器的设计主要是根据客户现场要求不同，来设计何种洗眼器。在设计洗眼器的时候，主要从三个方面来考虑：

- 1、洗眼器工作现场环境的化学品物质。
- 2、使用洗眼器现场的温度，主要是考虑冬天的温度。

3、现场水源问题：没有固定水源的，只有使用便携式洗眼器。有固定水源的，可以使用固定式洗眼器

不同场所应安装不同洗眼器：

如专为实验室工作环境设计的台式洗眼器，专为车间、工作室设计的壁挂式洗眼器，

专为没有墙壁安全条件的场所设计的立式洗眼器，专为紧急待命而设计的移动式洗眼器，

专为化学药剂飞溅到身体其它部位而设计的复合式洗眼器及冲淋器。