

金属防潮密闭门窗 GJB2805A-2002军标制作弹药库门 防护通风门

产品名称	金属防潮密闭门窗 GJB2805A-2002军标制作弹药库门 防护通风门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金属防潮密闭门：

(1) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

(2) 门框采用10mmQ235钢板轧制成型，门扇面板采用4mmQ235钢板。(3) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。(4) 大门安装不少于2个重型铰链，小门安装不少于2个重型铰链。(5) 门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。(6) 门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。(7) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。(8) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(9) 锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于40min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

通风门：

(1) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。(2) 窗框采用6mmQ235钢板焊接成型，窗扇面板采用4mmQ235钢板。钢板厂家要求：宝钢、安钢、武钢等优质钢板。(3) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。(4) 每扇窗铰链数量应不少于2个。(5) 窗、窗铰链及窗框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。(6) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

(7) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气，窗的整体抗破坏能力密闭期不小于65min，通风期不小于25min。(8) 金属密闭防潮窗共分三层，外层为密闭层，朝外开，在库房内关闭和开启；中间层加防盗栅栏；内层为防鼠网，朝内开。其中栅栏要求：采用不小于16mm钢筋，其单格尺寸应不大于120x130mm，焊接应牢固可靠。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm。防鼠网要求：采用10x10x1.5mm镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。

舰艇防潮密闭窗：

(1) 严格按照GJB2805A—2002标准进行制造。(2) 门框、门扇均采用不少于4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度，焊接牢固可靠，在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。(3) 门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于250x60mm或者120x130mm。每扇门铰链数量应不少于2个。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。(4) 门的封板要求：采用4mm Q235钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，焊接点不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm。(5) 门的防鼠网要求：采用10x10x1.5mm镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。(6) 门闩要求：采用25 Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm²，有效伸出长度应不小于30mm，门内侧安装带锁门闩，门闩应在门的上下和开启三个方向起作用，门闩采用铰链形式。(7) 门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mmx150mm，距挂锁中心最近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板，通风期间，可增加一把外0挂锁。门的整体抗破坏能力应不小于25min的要求。