

厂家批发广西康明斯凸机

产品名称	厂家批发广西康明斯凸机
公司名称	湖北康硕工程机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	十堰经济技术开发区马路村张家湾22号（注册地址）
联系电话	13797834463

产品详情

性能特点

超强动力，绿色环保

- 功率覆盖345-440马力，max扭矩2080Nm
- 低速扭矩大，加速快，爬坡能力强
- 体小量轻，自重仅为940公斤
- 满足当今欧美严格的尾气排放标准
- 采用新型油底壳等设计，噪声大幅降低

燃油经济性好，油耗成本低

- 电控高压燃油系统，实现缸内柴油高压雾化和精确喷射，确保燃油充分燃烧

电控系统集成包括巡航控制和电子车速控制等100多种功能，确保发动机处于良好运行状态

结构紧凑，日常保养和维修成本低

·
高度集成化的模块设计，零件数减少30%，大大降低故障率

· 所有机型零部件互用性强、系列化程度高，修复方便

· 超长的滤清器、机油更换间隔，显著降低日常保养费用

· 平均大修里程逾100万公里

设计先进，性能可靠耐久

·
配备分体式铰接活塞，活塞由锻钢活塞头部和铸铝活塞裙部组成

· 选用中止式可更换缸套和整体式缸体、缸盖

·
采用高强度抗拉的锻钢曲轴，新型抗磨的轴承轴径和凸轮轴

专业配置，营造发动机卓越品质

·
燃油系统采用康明斯高压燃油系统，凸轮轴驱动，能够提供更高的喷射压力，具有更高的性价比

· 电控系统集成大容量CM876电子控制模块和INTERACT

电控系统，具有100多种自动控制功能、显著提升发动机燃油经济性、动力性、操控性和环保性

· 滤清系统采用康明斯Fleetguard FS

1003滤清器，其10微米Stratapore滤纸多层过滤技术专为保护部件特别设计，滤清效率高达 98.7%

· 进排气系统选用康明斯Holset HX55 涡轮增压器，其废气

旁通阀可根据需要自动调节气流，实现转速范围内的四级控制，适用于高额定功率发动机

制动系统可选用JACOBS发动机制动系统，它能够吸收85%的车辆惯性力，大制动功率高达326马力，提高车辆安全性；驾驶者可以在较高档位下坡，提高运输效率；在下坡时可以不再向发动机供油，节油环保

发动机型号	排放标准	额定功率 kW /rpm	max扭矩N.m/rpm	气缸数	排量 L	进气
4BTA3.9-C80-II	国II	60@2200	350@1500	4	3.9	增
4BTA3.9-C100-II	国II	74@2200	380@1500	4	3.9	增
4BTA3.9-C110-II	国II	82@2200	460@1400	4	3.9	增
4BTA3.9-C125-II	国II	93@2300	475@1500	4	3.9	增
4BTA3.9-C130-II	国II	97@2500	475@1500	4	3.9	增
6BT5.9-C125-II	国II	92@2200	540@1400	6	5.9	增
6BT5.9-C130-II	国II	97@2000	560@1500	6	5.9	增
6BTA5.9-C150-II	国II	112@2200	655@1500	6	5.9	增
6BTA5.9-C165-II	国II	123@2200	694@1500	6	5.9	增
6BTA5.9-C170-II	国II	127@2000	650@1500	6	5.9	增
6BTA5.9-C180-II	国II	132@2200	750@1300	6	5.9	增
6BTA5.9-C180-II	国II	132@2500	630@1500	6	5.9	增
6CTA8.3-C205-II	国II	151@1850	900@1400	6	8.3	增
6CTA8.3-C215-II	国II	160@2200	908@1500	6	8.3	增
6CTA8.3-C230-II	国II	172@2200	1000@1500	6	8.3	增
6CTA8.3-C240-II	国II	179@2200	1028@1500	6	8.3	增
6CTA8.3-C260-II	国II	194@2200	1135@1500	6	8.3	增
6LTAA8.9-C240	国II	179@2200	1180@1400	6	8.9	增
6LTAA8.9-C325	国II	239@2200	1350@1400	6	8.9	增