

# JPS6IH建筑拉毛喷浆机

产品名称	JPS6IH建筑拉毛喷浆机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JPS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

JPS6IH建筑拉毛喷浆机主辊电机主辊减速机构成的裙边输送带动力源，如是果采用螺旋提升机的螺旋转动动力是电机和减速机直接提供动力源。JPS6IH建筑拉毛喷浆机所述混合装置通过一个未示出的计算机控制和调节系统运行,车架底盘与驾驶室和动力行走机构组合为一个整体，方便在施工途中设备的位置移动提件服务。

混凝土喷浆机产品介绍中可以设置一个配量阀或一个配量泵，合物的量进行调节,优选地，第一立板和第二立板上分别设置的分立板的个数可以为

混凝土喷浆机利用压缩空气将混凝土沿管道连续输送，并喷射到施工面上去的机械。分干式喷射机和湿式喷射机两类，前者由气力输送干拌合料，在喷嘴处与压力水混合后喷出；后者由气力或混凝土泵输送混凝土混合物经喷嘴喷出。广泛用于地下工程、井巷、隧道、涵洞等的衬砌施工。

### 混凝土喷浆机工作原理

混凝土喷浆机的结构和工作原理：搅拌好的物料由搅拌机卸料口（或人工拌料和上料）经过振动筛网供入喷射机料斗中，由拨料器拨动注入转子的直通料腔中随转雨旋流到出料口处，在这里从气室通入压缩空气，把物料吹入出料弯头，在此由旋流器引入另一股风压，呈多头风螺旋状态把物料吹散、加速，并使其旋转、浮游，进入输料管，到达喷头再添加少量补充水分(潮喷时)或液体速凝剂（湿喷时）喷射出去。在箱体另一个沿箱体的宽度方向延伸的侧壁上，经过除尘的干净空气由此输出

混凝土喷浆机主要由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气控制箱等部分组成。

混凝土喷浆机特点上压盖上分别设置有原料入孔送料高压气体腔和余气泄压孔，喷浆机上摩擦密封橡胶板直接固定于上压盖对应面内，下摩擦密封橡胶板上设置有与上压盖对应相通的原料入孔，上摩擦密封

橡胶板与旋转料腔转子体表面设高耐磨陶瓷衬板，紧密结合并形成一定压力，高耐磨陶瓷衬板的另一面与旋转料腔转子体的料腔密封密贴合并形成一定压力，喷浆机旋转料腔转子体安装于上下摩擦密封橡胶板之间，下密封橡胶板安装于喷浆机下端盖座上，喷浆机下端盖座与下摩擦密封橡胶板有一互通的排料孔，在旋转料腔转子体的外圆周表面上设置齿圈，其齿圈直接与减速机输出轴端齿轮啮合，通过来自于电机和减速机的动力直接作用驱动旋转料腔转子体的外圆周面,针对现有技术中的上述问题，本实用新型提供一种喷浆机除尘系统，无需为除尘器单独提供电能，且使用方便，适应性强

直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时；

四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少，易损件寿命长；

采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀，连续稳定。图为防堵喷浆机的结构示意图

JPS6IH建筑拉毛喷浆机达到了送料和防反风双重效果。JPS6IH建筑拉毛喷浆机但是在现场施工过程中，会出现对砂浆搅拌不均匀，而且会出现砂浆喷浆机喷头堵塞的情况，故对现有砂浆喷浆机进行改进,在裙边输送带中部分别设置有输送带导向张紧滚轮，将裙边输送带按需要的角度呈“S”形路线运行，这样不但可以将原料提升到一定高度，而且还可以缩小整体设备体积，保证设备整体紧凑性。