

GD20通防隔爆水袋距离

产品名称	GD20通防隔爆水袋距离
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GD 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

GD20通防隔爆水袋距离优选的,所述伸缩装置为液压伸缩杆,所述伸缩装置的上端焊接有连接板,所述连接板的上端通过螺钉固定在顶板上。GD20通防隔爆水袋距离所述挂环上分别转动连接有挂钩,相邻两个水平横杆的端部分别固定连接有竖直固定杆,所述竖直固定杆与水平横杆之间连接有紧固金属丝,所述竖直固定杆与水平横杆的连接处开设有与水平横杆匹配的卡槽,所述水平横杆卡在卡槽内,位于两个竖直固定杆之间的水平横杆侧壁上分别开设有多个插槽,相对两个插槽之间固定连接有竖直连接杆,所述竖直连接杆的两端分别设有插块,所述插块插接在插槽内,所述插块上设有螺孔,位于螺孔正上方的水平横杆上设有安装孔,对应位置的安装孔与螺孔之间通过螺钉固定连接,当隔爆水袋内水量减小时,形变式传感器与隔爆水袋接触各点的水压都将减小,由于各点处水的压力小于隔爆水袋的径向弹力,隔爆水袋向其内表面方向移动,而形变式传感器两侧挂钩挂在放置支架上位置不发生变化,使应变片缩短时,电阻减小,形变式传感器电压减小,控制器控制电磁阀开始供水。

本实用新型实施例提供的隔爆水袋棚通过在挂钩上设置流体通道向隔爆水袋内注水,可降低工人的劳动强度,提高隔爆水袋的注水效率,省时省力,降低注水成本,而且不用车辆配合作业,不会占用巷道影响车辆通行,操作简单,一人即可完成操作,第一连接管与第二连接管上的挂钩相对设置。矿用隔爆水袋产品介绍

一、隔爆水袋型号规格:GD/20L、GD/30L、GD/40L、GD/60L、GD/80L

二、GD隔爆水袋特点:

这一不足尤其在水资源短缺地区的矿井中更为突出,上述进水口的进水方向与出水口的出水方向相互垂直。隔爆水袋材质为塑料涂覆布具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能,隔爆水袋,隔爆水槽是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的可靠产品,规格齐全。

三、矿用隔爆水袋用途:

用于煤矿井下的安装容器,按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播;制作水

袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

GD20通防爆水袋距离控制器安装在防爆水袋两侧支架上，电磁阀安装在防爆水袋上方，并将供水管路的出水口供水管路相连接，电磁阀设置在供水管上,图中：_供水支管，PVC软管，快速接头，浮球阀，三通，浮子，阀体，阀芯，阀杆，铅锤，供水主管，水袋，轻钢龙骨托架，水面，结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。GD20通防爆水袋距离防止了水袋中的水份容易蒸发和水质被煤尘污染，节约水资源，降低了成本。