

木材防腐剂 环保型木材防腐剂 木材防腐防霉剂厂家

产品名称	木材防腐剂 环保型木材防腐剂 木材防腐防霉剂厂家
公司名称	三裕化工（深圳）有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:三裕化工 型号:ACQ 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙河路榭丽花园三期5座1703
联系电话	0755-85205850 18925237210

产品详情

ACQ木材防腐剂

一.产品介绍 ACQ木材防腐剂是目前国际上发展较快.应用前景很好的水溶性防腐剂之一。ACQ是季铵铜的缩写，其活性成分是铜和四价铵的混合物。

是一种环保型的木材防腐剂，而ACQ防腐剂木材抵抗木腐菌.白蚁及木材钻孔虫昆虫的性能接近于传统的CCA防腐剂。ACQ防腐剂处理木材通过使用真空加压法.浸渍法或深刷处理法，刚处理的木材呈浅绿色，在温暖的气候中度过几个月后就会变成灰色。ACQ防腐处理的木材不影响油漆。ACQ木材防腐剂渗透

性强，浸注于木材后固着性好，抗流失，耐久性强，对金属腐蚀性小；处理后不影响木材的油漆彩绘；不降低木材的绝缘性能和力学强度。正确用ACQ防腐剂处理木材可保证40年不受腐朽菌和白蚁的侵蚀。

二.适用范围

各类建筑用材包括建筑构件，装饰装修用木龙骨.造船材.矿用坑木.各类家具.人造板.农具.竹器等。

三.使用说明 1.加压浸注 压力一般不小于1.2MPa,时间一般不小于8小时，吸收量大于120公斤/立方米。

2.浸泡处理 将木材置于盛满防腐剂的浸泡槽中，常压浸泡时间不少于48小时，吸收量80—100公斤/立方米。可达国家HJI级以上要求。

3.涂刷处理 应反复涂刷3遍以上，吸收量0.5公斤/平方米。 四.注意事项

使用ACQ防腐剂时注意做好劳动保护，穿戴手套以减少和防腐剂直接接触，饭前洗手。 五.包装运输

25公斤塑料桶包装，产品不然不爆，可按一般物品运输。

更专业的使用说明产品介绍，可联系客服发电子档说明书。或者直接联系

防腐剂基础知识：

执行标准：AWPA P5-02（美国木材防腐协会）GB（木结构工程施工质量验收规范）
LY/T(中华人民共和国林业行业标准) GB/T(木材防腐术语)

注意：上表成分浓度是定值，AWPA P5-02规定的浓度，很多商家木材防腐剂浓度不能达到此标准，严格意义上讲浓度够不能称之为CCA或ACQ（也有很多是稀释后再售）；由于上述成分浓度不达标，客户在购买回去后勾兑的比例大大压缩，例如真空加压法处理，行业通行原液勾兑浓度是2%-3%（1：33-50）但是很多商家的产品都不能达到这个勾兑比例。