

生产水泥发泡板A级阻燃新疆乌鲁木齐生产厂家

产品名称	生产水泥发泡板A级阻燃新疆乌鲁木齐生产厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	230.00/m
规格参数	长度:600mm 宽度:300mm 厚度:100mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

生产制造水泥发泡板A级阻燃性新疆省乌鲁木齐市生产商 1、高阻燃性 水泥发泡板归属于A1级阻燃材料，具备优良的阻燃性，耐火性做到1000 之上，彻底考虑了防火隔离带的规定。2、高隔热保温性 水泥发泡板板网膜囊率95%，高网膜囊率降低对广为流传热，是高隔热保温的前提条件。防火隔离带专用型板传热系数与聚苯保温板的传热系数基础非常，可考虑工程建筑隔热保温的要求。表观密度一般155kg/m³ 3、传热系数在0.045W/(m.K)、抗拉强度在0.4MPa。3、无毒性没害

水泥发泡板在高温下不容易点燃且不释放出来有害气体，归属于安全性、环境保护的建筑装饰材料。

4、长寿命 水泥发泡板的使用期超过50年，与工程建筑的使用寿命能维持同步。5、耐磨性好 因为水泥发泡板专用型板归属于铝硅酸盐类原材料，因此耐磨性十分优异。6、页面好 因为该原材料是多孔结构又与水泥砂浆、墙壁是同质性，因而页面很好，工程施工全过程中不象有机化学或岩棉板类这些保温隔热材料一样必须钢筋锚固，立即黏贴就可以7、绿色环保 生产制造、工程施工及应用中无有害物质排污对自然环境导致的危害；防止反复隔热保温拆卸的废弃物给自然环境导致环境污染；不容易导致传统式保温隔热材料点燃给自然环境及生命安全产生的威胁；无矿物质棉类原材料飞尘对身体呼吸系统及肌肤导致的损害；房屋建筑损毁拆卸后，该原材料历经破碎可再度添充运用，不容易对自然环境导致环境污染，完成可持续性生产制造。5生产工艺流程编写 1、上料、混和：根据上料系统软件将定量分析的混凝土、发泡胶、稳泡增效剂添加搅拌器，干混三十秒钟；2、拌和：将定量分析的温开水添加搅拌器，湿拌和2分钟；将定量分析的发泡胶添加搅拌器拌和8-15秒钟；

3、注模、聚氨酯发泡：随后将料浆引入磨具内聚氨酯发泡，聚氨酯发泡全过程约3-五分钟；

4、前期保养：注模进行后静放多个钟头开展前期保养；

5、出模：待水泥发泡保温隔热板进行初凝，具有前期抗压强度时就可以出模；6、激光切割：具有一定抗压强度的水泥发泡保温隔热板毛胚出模后就可以开展激光切割，激光切割规格型号依据必须调节激光切割刀头开展；7、制成品保养：水泥发泡保温隔热板保养混凝土强度应不少于七天。6性能参数编写 相对密度(kg/m³)：160-200 传热系数W/(m.k)：0.045-0.050 抗拉强度(mpa)：0.2-0.4

抗折强度(mpa)：0.2 抗压强度(mpa)：0.10 储热抗压强度W(m².k)：0.95 软化系数(%)：0.6

吸水性(V/V%)：10 抗冷性(品质损害%)：5 放射性物质(IRa)：1.0

内保温系统规定Ir：1.0 点燃特性：A级不燃