

## 挡烟垂壁卷帘 20000 ( mm )

产品名称	挡烟垂壁卷帘 20000 ( mm )
公司名称	深圳市源金鑫五金材料有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:20000 ( mm ) 产地:深圳金鑫
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道碧岭金碧路513号
联系电话	0755-89550436 13802293485

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	20000 ( mm )
产地	深圳金鑫	品牌	金鑫
产品类别	防火布	材质	棉麻纤维
导热系数 ( 常温 )	0.056	等级	特级
低温弯折	0	断裂伸长率	0
抗弯强度	0	抗压强度	0
拉伸强度	0	使用温度	600
撕裂强度	0	芯材	聚酯纤维
形态	纤维状	形状	长方形

本厂供应挡烟垂壁卷帘.

挡烟垂壁的技术参数：

- 1、耐高温620 能保持完整性；
- 2、防烟性：在200 、25pa压差时的漏烟量 < 25m<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>.h)
- 3、工作电源：ac220v；
- 4、控制方式为电动（dc24v电信号）和手动控制下滑，手动收卷复位。

产品特点：

- 1、耐火性能好。帘面由多种高温非金属材料经特殊处理组合而成。质地柔韧，抗拉强度大；
- 2、体积小：帘面厚度薄，占用空间小，可以适用不同的建筑需求。

- 3、质量轻：帘面重约 $2\text{kg}/\text{m}^2$ ，建筑物无须作预埋处理。
- 4、启动灵活，噪音小且无需水幕保护，大幅度降低了工程的造价。
- 5、颜色具有多样性，可以和内装修进行搭配，给人以舒适的感觉。
- 6、二种操作方式：火灾消防中心联动控制（由消防控制中心发出控制信号）和手动控制（由按钮控制盒实现操作）产品广泛的消防设备，在发生火灾时能够有效地  
阻挡烟雾，降低受困人员大量吸入有害气体的可能性。