

多功能400发电电焊一体机

产品名称	多功能400发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-J 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

张甲梁为什么要上传多功能400发电电焊一体机的视频呢！道理很简单，就正因为这些东西能帮助使用客户能更好的理解，和使用发电机组，发电电焊机。张甲梁上传的视频，很多都是发电机组发电电机的调试安装启动步骤。这些更实用，更简单~更直观表达，让客户易懂。190安到350安汽油发电电焊机。190安到800安柴油发电电焊机。190安到300安氩弧焊发电电焊机。尽在上海欧鲍实业有限公司，技术张甲梁为您解答，手机:18717900620特点：*结构紧凑，移动方便*面板布局人性化，方便操作
*机油报警装置，延长发动机寿命*适用于纤维素焊条等各种焊条*空载电压高，容易起弧
*极性转换方便，满足各种焊接工艺*电启动快速启动*配置焊接电流表和电压表，准确控制焊接工艺
*欧式插座防水、防溅更安全*配备标准橡胶四轮，经久耐用
*大功率辅助电适用于各种电动工具，如角磨机、电钻等?

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

汽油发电焊机TOTO190A、TOTO250A（中频TOTO300A）、TOTO300A（中频TOTO300A）、TOTO350A、SHU400、SHU500柴油发电焊机TO190A、TO250A、TO300A（中频TO300A-2）、TO400A-J、TO500A-J、TO600A-J、TO700A-J或双把焊系列！你见过一台发电焊机配两个把焊枪同时工作吗？这一点大泽做的了，可配两把焊枪同时工作、并配新款手刹移动拖车！

发电机焊机使用说明?操作前检查：1.机油油位注意：应牢记在平坦的表面停止引擎来检查发电机。打开加油口盖用干净抹布清洁机油尺；将机油尺插入加油口，此时不必旋转机油尺，如油位低于机油尺下限需加机油。加油机油至机油尺油位上限。牢固装好机油塞尺。2.燃油油位打开油箱盖；检查燃油油位，如油位低则加注燃油；加注燃油至燃油滤清器的肩部。装好油箱盖。3.空气滤清器、摘下卡夹，卸掉空气滤清器外壳。旋开螺母及空气滤清器盖。、旋开螺母及垫圈，然后拆除滤芯。、将滤芯分开，清洗、挤压、机油浸湿。、将滤芯轻拍几次。4、起动引擎、从交通插座拆除任何负载，并关闭交流断路器。、将燃油阀置于“ON”位、将阻风门杆扳到“CHOKE”（关）位置；、将引擎开关置于“ON”位置、轻轻拉起起动抓手直到感到阻力为止，然后用力拉起。、当引擎升温时，将阻风门杆按下。

可以直接长时间5小时的工作时间焊接4.0以下焊条新疆建设适用发电焊机,客户满意高品质
焊接口可以过X光的检验 管道地下焊接架空管线焊接适用发电焊机，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧简单、飞溅小，电流安稳、成型好等特色，有利于进步焊接商品的质量。