

上海柴油氩弧焊500A电焊机

产品名称	上海柴油氩弧焊500A电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	型号:TO500A-J 电流调节:0-500A 额定电压:26-30V
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

上海柴油氩弧焊500A电焊机可以焊接，发电同时使用吗?1、发电电焊机不可以焊接、发电同时使用(同时用带个小功率灯泡到是可以的!)。2、发电电焊机又称发动机焊机是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有大泽动力汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。3、发电电焊机简介：无法使发电与焊接输出功率分别达到大,造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz 整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

上海柴油氩弧焊500A电焊机型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

常用汽油/柴油电焊机电流调节范围：2.5-4.0|190A?电流调节?50A-190A2.5-6.0|250A?电流调节?50A-250A2.5-6.0|300A?电流调节?50A-300A2.5-8.0|400A?电流调节?50A-400A2.5-8.0|500A?电流调节?50A-500A【中频发电电焊机产品售后】这您放心！机器在做成成品后有试机人员和检验人试机检验一遍！入库时试机人员和检验人在试机检验一遍！出厂之前时试机人员和检验人会在试机检验一遍！售货12个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修，如果特殊情况欧鲍技术工程师上门维修。*主要提供大泽汽油和柴油款发电电焊机：500A-400A-350-300A-250A-220A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，数一数二的技术可以使十五年左右的使用寿命，钢板厚可以焊穿40MM钢板，可以焊接8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条，想了解更多产品信息欢迎来电咨询洽谈!