

江苏双登蓄电池6-GFM-24 12V24AH厂价直销

产品名称	江苏双登蓄电池6-GFM-24 12V24AH厂价直销
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-24 规格:12V24AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

江苏双登蓄电池6-GFM-24 12V24AH厂价直销

双登GFM(12V)系列阀控密封铅酸蓄电池专业双登UPS蓄电池，双登直流屏电池，双登电力通讯系统电池，双登电子设备蓄电池，双登太阳能储能蓄电池，双登应急电源备用蓄电池等。

双登蓄电池型号	电池电压	电池容量	双登蓄电池尺寸		
			Length	Width	H
			长mm	宽mm	高mm
6-GFM-24	12V	24Ah	165	125	105
6-GFM-38	12V	38Ah	197	165	105
6-GFM-40	12V	40Ah	197	165	105

6-GFM-55	12V	55Ah	330	173		1
6-GFM-65	12V	65Ah	330	173		1
6-GFM-100	12V	100Ah	330	173		2

双登蓄电池的充放电特性

双登蓄电池具有自放电效应。从生产制造车间到用户使用，大约要延误数月的时间。以P
A-

NASONIC蓄电池为例，在30 的环境温度下贮藏8个月，蓄电池的残存容量仅为出厂时的一
一半，因此对

于新购买的和UPS配套的蓄电池，一般要进行一次较长时间的充电，这叫做初充电。蓄电
池的初充电

电流大小应按0.1C来充电，蓄电池在放电终了后可进行再充电，这叫正常充电。目前在U
PS中普遍采

用两种充电方式:浮充和脉充。所谓浮充电是指整流器的输出和蓄电池并联工作，并同时
向负载供电

，实际上此时整流器提供的电流分两路，一路送给负载，另一路送给蓄电池，以补充蓄电

池自身内部

损耗，浮充充电工作方式接线简单，对改善UPS输出瞬态响应特性有好处。脉冲充电的特点是充电电

流随蓄电池容量而变化，用这种方式充电，可以缩短充电时间。

双登蓄电池采用阻燃、超强ABS壳体（ZL 00 2 40666.7），采用专利热封技术（ZL 02 2 19847.4）密封，具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。