

埋入式651止水橡胶型号齐全

产品名称	埋入式651止水橡胶型号齐全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

651埋入式橡胶止水带的适用范围

依据651埋入式橡胶止水带的两个类型来别离阐明他们的适用范围，它们有少量的差异。CB型651埋入式橡胶止水带适用范围：各种混凝土构筑物的弹性缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固严密、止水密封和习惯变形缝弹性变形的才能非常优异；CP型651埋入式橡胶止水带适用范围：各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、彻底缩短缝、不彻底缩短缝、弹性缝等，具有与混凝土锚固严密、止水密封及弹性拉伸变形等。

651埋入式橡胶止水带施工与安装：

651埋入式橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在，我们知道651埋入式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意安装定位方法和浇捣压力，以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力，故在施工中要格外注意。

651埋入式橡胶止水带的施工应符合规定

在对651埋入式橡胶止水带的施工应符合下列规定：651埋入式橡胶止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工，但高层建筑的橡胶止水带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行；胶止水带的接缝处理应符合本规范。651埋入式橡胶止水带带混凝土施工前，651埋入式橡胶止水带部位和外贴式止水带应予以保护，严防落入杂物和损伤外贴式止水带；采用补偿收缩混凝土浇筑其强度等级不应低于两侧混凝土。

通常我们是采用651埋入式橡胶止水带与水面之间或之前的防水方案，651埋入式橡胶止水带超前止水的方法很多。需要注意的是，地下室部分的施工设计审查应有设计单位参加，以便在基坑开挖、垫层浇筑前，就确定一个完整的超前止水的实施方案。

651埋入式橡胶止水带应用范围

地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用651埋入式橡胶止水带。651埋入式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，651埋入式橡胶止水带与混凝土结构成为一体的基础工程中，确保工程建设的使用寿命。