

BW-S-96-120型止水条防水分析

产品名称	BW-S-96-120型止水条防水分析
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

BW腻子粉缓膨型遇水膨涨橡胶止水条是国外商品的基本上研制的用以混凝土工程项目沉降缝、后浇缝的新式防潮、抗渗等级橡胶密封件，而且依据工程项目要求开发设计出提升抗压强度型的空心金属丝网型及其有利于之后维护保养修复的注浆管型等各种各样规格型号橡胶止水条。我厂生产制造的bw腻子粉型缓膨型橡胶止水条色调以灰黑色、鲜红色占多数，bw橡胶止水条规格型号关键有：20×15mm、20×30mm、20×20毫米、10×30mm、20×50毫米、30×50毫米、50×50毫米、14mm、20毫米、(2+3)×1.8毫米、30mm等几十种长短，规格型号规格，含水率均可依据客户必须生产加工订制。腻子粉缓膨型橡胶止水条在静水里浸泡其全面性完好无损不瓦解，膨涨速率迟缓，防水工作压力强，工程施工方式简单，其防潮抗渗等级的可信性远远地好于传统式的厚钢板，硫化橡胶及塑料止水带。

缓膨涨橡胶止水条应用常见问题：用心确定设计方案中规定橡胶止水带部位；变形缝橡胶止水带务必用模版固定不动一端，浇筑混凝土后再拆卸模版混凝土浇筑另一端，并留意维护橡胶止水带：务必确保混凝土与橡胶止水带的密不可分迎合；提升混凝土的保养。遇水后膨涨橡胶止水条的防潮功效基本原理：遇水后膨涨橡胶止水条除具备一般橡胶止水条的特性外，其主要特点是内防潮线选用了具备遇水后膨涨工程项目的独特硫化橡胶做成。那样在膨涨硫化橡胶遇水后膨涨后提高了橡胶止水条和建筑物的紧度，使防潮、防水实际效果更强。