

# DS-G型旋转接头 蒸汽 高速旋转接头

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | DS-G型旋转接头 蒸汽 高速旋转接头         |
| 公司名称 | 滕州市飞扬旋转接头制造有限公司             |
| 价格   | 150.00/台                    |
| 规格参数 | 用途:热切机<br>包装类型:箱<br>适用对象:服装 |
| 公司地址 | 滕州市荆河街道孙楼居委会机械工业园74号        |
| 联系电话 | 13960329688 13906329688     |

## 产品详情

|      |     |      |       |
|------|-----|------|-------|
| 用途   | 热切机 | 包装类型 | 箱     |
| 适用对象 | 服装  | 适用行业 | 五金、机械 |

d型旋转接头,其结构的最大特点就是采用了波纹补偿器和浮动密封的主要形式,其密封可自由得到调节与补偿,使密封更可靠、稳定、其密封装置采用外装式结

### d型旋转接头

结构特点:其结构的最大特点就是采用了波纹补偿器和浮动密封的主要形式,其密封可自由得到调节与补偿,采用外装式结构,使端面比压值呈下降趋势,有效地降低了磨损,延长了使用寿命。适用范围:转速:n 500rpm  
:饱和蒸汽、过热蒸汽、过热

| 规格 | 型号     | a    | c     | e   | f1 | g  | h  | i  | j  | l   | l4  | l5 | l7 | n  | o  | p  |
|----|--------|------|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 10 | dd-10  | r3/8 | rc3/8 | 79  | 40 | 8  | 55 | 14 | 34 | 164 | 149 | 36 | 16 | 10 | -  | -  |
| 15 | dd-15  | r1/2 | rc1/2 | 79  | 40 | 8  | 55 | 14 | 34 | 175 | 158 | 42 | 20 | 14 | -  | -  |
| 15 | dd-f15 | -    | rc1/2 | 79  | 40 | 8  | 55 | 14 | 34 | 185 | 170 | 57 | -  | 14 | 26 | 65 |
| 20 | dd-20  | r3/4 | rc3/4 | 89  | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 197 | 177 | 45 | 22 | 18 | -  | -  |
| 20 | dd-f20 | -    | rc3/4 | 89  | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 201 | 181 | 49 | -  | 18 | 29 | 75 |
| 25 | dd-25  | r1   | rc1   | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 256 | 231 | 53 | 25 | 25 | -  | -  |
| 25 | dd-f25 | -    | rc1   | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 257 | 232 | 64 | -  | 25 | 40 | 85 |

|     |         |        |         |     |     |    |     |    |    |     |     |      |    |     |     |     |
|-----|---------|--------|---------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 32  | dd-32   | r1-1/4 | rc1-1/4 | 119 | 78  | 11 | 82  | 18 | 48 | 264 | 234 | 57.5 | 28 | 32  | -   | -   |
| 32  | dd-f32  | -      | rc1-1/4 | 119 | 78  | 11 | 82  | 18 | 48 | 266 | 236 | 59.5 | -  | 32  | 44  | 100 |
| 40  | dd-40   | r1-1/2 | rc1-1/2 | 125 | 83  | 10 | 92  | 20 | 50 | 288 | 256 | 60   | 30 | 38  | -   | -   |
| 40  | dd-f40  | -      | rc1-1/2 | 125 | 83  | 10 | 92  | 20 | 50 | 299 | 267 | 71   | -  | 38  | 48  | 110 |
| 50  | dd-50   | r2     | rc2     | 167 | 88  | 10 | 95  | 18 | 42 | 308 | 270 | 56   | 32 | 50  | -   | -   |
| 50  | dd-f50  | -      | rc2     | 167 | 88  | 10 | 95  | 18 | 42 | 320 | 282 | 68   | -  | 50  | 60  | 125 |
| 65  | dd-65   | r2-1/2 | rc2-1/2 | 186 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72   | 42 | 65  | -   | -   |
| 65  | dd-f65  | -      | rc2-1/2 | 186 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72   | -  | 65  | 75  | 145 |
| 80  | dd-80   | r3     | rc3     | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 404 | 348 | 94   | 45 | 75  | -   | -   |
| 80  | dd-f80  | -      | rc3     | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 385 | 329 | 75   | -  | 75  | 90  | 160 |
| 100 | dd-100  | r4     | rc4     | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 623 | 118  | 50 | 100 | -   | -   |
| 100 | dd-f100 | -      | rc4     | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 623 | 118  | -  | 100 | 120 | 190 |

构，使端面比压值呈下降趋势，有效地降低了磨损，延长了使用寿命。