

1分16光分路器箱 光缆分纤箱装配方式

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 1分16光分路器箱 光缆分纤箱装配方式 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

1分16光分路器箱 光缆分纤箱装配方式

GF-KJW(N)-X型系列光分路器箱产品根据通信行业标准YD/T 2150-2010设计生产，它集光缆的引入（固定、开剥、保护），光纤熔接,光纤分歧,以及配线于一体，并且独立完成光纤配线管理功能。本产品广泛应用于光纤通信网络中，主要适用光接入网中的光分配点的室内/室外分纤箱，防水性能达到IP65级。

产品名称【Product Name】光分路器箱

产品用途【Product usage】光分路器箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。

产品结构【Product mix】光分路器箱主要由箱体、熔接模块、和配线模块、光分路器组件、光缆引入固定装置、皮线光缆引出固定装置等构成。

产品型号【Product model】：分纤型、分光型

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：GF-KJW(N)-X（8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯）

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：抱杆式、镶嵌式、壁挂式、室外、室内

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、光分路器

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

浙江光分路器箱生产厂家、光分路器箱价格单价、光分路器箱型号图片、光分路器箱资料介绍：

1分16光分路器箱用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线及分线功能。GF-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

三、1分16光分路器箱性能指标工作温度：-40 ~+70 ；

四、1分16光分路器箱储存温度：-40 ~+70 ；

五、1分16光分路器箱工作湿度： 90%（+30 时）；

六、1分16光分路器箱大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；

七、1分16光分路器箱绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V(DC) / 1min$ ；插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；互换性： 0.2dB。

八、1分16光分路器箱功能说明箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；GF-KSW-24系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

1分16光分路器箱ODN（光分配网络）是PON中的重要组成部分,在FTTH中采用分路器分光,并在靠近用户的地点引出大量的用户光纤,这些都与传统的ODF配线产品有些不同,并且用户接入网的数量大,结构复杂,成本要低,升级维护困难,使得配线产品在FTTH中起着越来越重要的作用,好的配线解决方案才能保证接入网长期,稳定,可靠地运行。

1分16光分路器箱楼道光分路箱部分规格

光分路箱典型型号

箱体尺寸（高×宽×深mm）

容量配置

壁挂式两槽位楼道光分路箱

350×340×100

2个1 : 8 或1个1 : 16

壁挂式四槽位楼道光分路箱

460 × 340 × 100

4个1 : 8 或2个1 : 16 或1个1 : 32

壁嵌式两槽位楼道光分路箱

300 × 260 × 90

壁嵌式四槽位楼道光分路箱

345 × 200 × 90