

## SMC1分64光分路器箱 光纤分线盒参数介绍

产品名称	SMC1分64光分路器箱 光纤分线盒参数介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### SMC1分64光分路器箱 光纤分线盒参数介绍

分光箱安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光纤分纤箱型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

光纤分纤箱材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、PC 光纤分纤箱安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能 光纤分纤箱使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

产品概述 光分路箱采用模块化插片设计，具有二个到四个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。应用场合 适用于FTTH接入时光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势明显。产品特点 设备模块配置灵活，节约建设成本。具备分光、配线调度功能。可安装96个SC、FC、ST等多种适配器。

可供二根12芯光缆进出以及多96根入户皮线光缆进出。

尾纤可以存储，方便维护。

采用优质钢板，静电喷涂室外防水粉末。

门锁采用优质户外防水锁。

户外型采用专用点胶机成型为无端口式密封，可以有效防尘。

### 【GPX02型光纤配线箱】

一 本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用.

二 特点及结构说明:

1:箱体采用SMC合金料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C

2:环境湿度: : 95% ( +40 ° C )

3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180°

7:适配器可选SC\FC\LCC

8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧

产品名称：光缆分光箱 ( Fiber optic light box )

产品名称	产品型号	产品尺寸	备注
	( YJ-GF )	长*宽*高 ( mm )	( 安装方式 )
插片式8芯光缆分纤箱	GPX-GF -08型	220*180*62 ( mm )	挂壁式、抱杆式
插片式16芯光缆分纤箱	GPX-GF -16型	315*275*96 ( mm )	340*265*115 ( mm )
插片式32芯光缆分纤箱	GPX-GF -32型	420*320*125 ( mm )	
12芯光缆分纤箱-分线箱	GPX-GF -12型	265*230*85 ( mm )	275*215*70 ( mm )
16芯光缆分纤箱-分线箱		300*270*100 ( mm )	
24芯光缆分纤箱-分线箱	GPX-GF -24型	379*290*115 ( mm )	
36芯光缆分纤箱-分线箱	GPX-GF -36型		
48芯光缆分纤箱-分线箱	GPX-GF-48型		