

智能空开/物联网空开/智能微断/智能用电管理平台/智慧用电

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 智能空开/物联网空开/智能微断/智能用电管理平台/智慧用电 |
| 公司名称 | 陕西曼顿科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市曲江新区曲江文化创意大厦9层 |
| 联系电话 | 18966883665 |

产品详情

Mantunsci “电博士”智慧式用电安全监管与电能管理系统采用智慧式微型断路器，监测与处理漏电、短路、过流、过载、打火、过压、欠压、雷击浪涌、过温等电气故障，并实时将报警与负载信息通过互联网提供到系统平台，便于用电管理人员及时、全面掌握用电异常报警，极大限度预防电气火灾，避免人员触电伤亡。系统还可以远程操控、定时开关和漏保自检，可以在通过电脑平台或手机平台，远程打开或关闭开关设备；而且能分组控制；还可以令开关在指定时间打开或关闭；或令漏保开关在每月指定时间自动检测漏保性能。

曼顿物联网空开,属全球首创,获得了五十八项专利和软件著作权,包括八项国际PCT发明专利。在IMCB领域,全世界第一家通过中国3C认证与欧盟CE认证。曼顿物联网空开,利用人工智能分析,对传统空开的过负荷用电、漏电保护等做了安全升级,并额外提供了过欠压、温度过高以及打火现象的安全保护与报警。利用丰富的物联网技术,包括TCP/IP有线宽带和无线WIFI、RS485、ZIGBEE、NB-IoT、2G、4G、LORA等,实现电压、电流、漏电流、温度、功率、用电量以及各种用电故障报警信息的实时采集和空开的远程通断控制。并通过云平台进行统计比对、大数据分析等。

S3 系列智能空开，具有以下特点：

安装无需改动原有线路

实时采集线路电压、电流、漏电流、线路温度、有功功率

线路用电量采集，每小时/每天/每月自动上报

参数超过预先设定的阈值自动报警，报警参数可调

自动识别线路故障，包括过欠压、漏电、过流、过载、缺相、三相不平衡等故障

无缝接入智慧式用电安全监管于电能管理平台

联网方式

1、支持以太网;无线WIFI; 2G/4G; NB-IOT; Zigbee; Lora; RS485等多种通讯模式；

2、同时支持手机APP; PC端远程操控;

报警信息实时记录、提示、漏保定时手自动自检、GPS定位防止串货、用电数量保存2年等

3、互联互通，与有线、无线智能产品对接，接口开放，功能可二次开发，自定义，外网，局域网都可以使用。

智能断路器主要功能

1、漏电保护：线路漏电流达到30mA时，断路器0.005s断电保护；

2、短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护；

3、分路能力大于6KA；

4、过流（过载）保护；

5、过压保护：入户电压超过260V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V告警，低于100V断路；

6、浪涌雷击保护：浪涌最大放电流15KA；

7、功率限定：达到限定功率，5s后断路；

8、漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测；

9、自动送电：漏电检测断电5s后自动送电；

10、手自动一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可以通过手动推杆控制通断。