

综合配线柜混合配线架

产品名称	综合配线柜混合配线架
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

综合配线柜混合配线架

综合配线柜专业厂家远捷42U网络机柜 MDF总配线柜 网络机柜-19英寸-服务器机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。服务器机柜具有良好的技术性能。服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米、1.4米、1.2米、1米等高度；

产品名称: 综合配线柜

产品型号: GLT2260- A(说明:GLT2260:普纬达网络机柜; A:规格尺寸)

产品说明: 综合配线柜集音频、数字、光纤于一体，在完成外线电缆与程控交换机之间、数字复用设备与数字复用设备之间以及外线光缆与光通信设备之间连接的综合设备。适用于远端局、模块局、商业大厦等通信系统中。产品结构: 机架外形: 尺寸可根据项目单位要求生产

机柜材料:

1) 机架架体为钣金件,应采用Q235或以上的优质冷钢轧板,立柱等支撑部件厚度 1.5mm。

(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。

机柜接地: 机架有完善的接地系统,机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条.

机柜表面: 机架整体采用静电喷塑处理,安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理

产品特点: 采用19"标准安装机柜,可安装多种19"标准设备。设备模块化设计配置灵活,安装快捷;配置光纤熔接、配线单元,适合普通与带状光纤使用,熔接、配线灵活、方便;配置数字配线单元,完成数字电路的连接、分配与调度;配置音频配线单元完成外线电缆与交换设备的电路连接分配与调度,上下走线均可。

产品技术参数:

光配线部分

工作温度: -5 ~+40

相对湿度: 85% (+30)

大气压力: 70kpa~106kpa

标称工作波长: 1310nm,1550nm

连接器损耗(包括插入、互换和重复): <0.2dB

连接器回波损耗: FC/PC, 50 dB;FC/APC 60dB

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻 1000M /500V (DC)

机架高压防护接地装置与机架间耐压 3000V (DC) / 1 min不击穿、无飞弧

数字配线部分:

工作温度: -5 ~+40

特性阻抗:75

工作速率: 2Mb/s、 8Mb/s、 34Mb/s、 140Mb/s、 155Mb/s。

同轴连接器接触电阻: 外导体 2.5m Ω ;内导体 10m Ω

绝缘电阻: 1000 M Ω /500V (DC)

耐电压: 1000 V (50Hz.AC) /1 min不击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度: 70dB(50 kHz~233MHz)

介入损耗: 0.3 dB (50Hz~233MHz)

回波损耗: 18 dB (50Hz~233MHz)

拉脱力: >50N

连接器寿命 1000次