

绵阳塑胶地垫,跳绳垫子,橡胶地垫厂家,

产品名称	绵阳塑胶地垫,跳绳垫子,橡胶地垫厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0204 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

达创橡胶地垫产品是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的分子材料所制成的地板。丁苯、苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。正规厂制造的橡胶地板是环保地板，因为所有的材料都是无毒无害的环保材料及分子环保材料。主要特点：跳绳垫子

橡胶地板从功能上一般分为室内和室外两种地板：(一)、室外多用来铺设室外活动场地，因其有很好的弹性，不怕儿童磕碰，多用在幼儿园的室外活动区内。(二)、室内的地板可分为通体单色地板和可印刷地板，单色地面多用来铺设公用通道及卫生间地面，可以刷地板可用来铺设整体的教育空间。脚感比较好，铺装简便，与上面两种地板近似。价分为低、中、几个档次。橡胶地垫多被用在幼儿园和早教。

橡胶地垫适合室内外使用，安装起来也很简便，加上成本较低，因此在很多休闲场所非常常见。塑胶跑道，幼儿园、游乐场的地垫等都常用这种地垫来铺设。仔细看的话，这种地垫就是有许多许多的胶质颗粒粘合压制而成，表面看上去平常，但其实性能很好，而且具备柔韧性，因此人在上面行走和锻炼起来都比较安。塑胶地垫

橡胶地垫一般是使用橡胶废料再加工制作而成，因此比较符合资源再循环的环保要求，也能更好的降低成本，因此是物美价廉的地面材料。这种产品的制作工序虽然比较简单，但是所用到的材料好坏也会直接影响到成品的质量，因此在订制这种地垫的时候好能去看看厂的样品和其做过的工程，以便直观地判断其加工和安装的质量好坏。质量比较好的地垫使用粘合剂是比较可靠的，除了粘合效果更可靠以外，其本身应当环保无毒。所以质量好的成品应当平整紧密，不容易掉粒，也不应当有刺鼻难闻的气味。如果感觉外观质量不好，甚至可以用手掰下颗粒，以及有难闻的气味，这样的地垫即使很便宜还是不要选择了，不仅不环保也很容易损坏。

橡胶地垫由于常常有人在上面活动，其实是会逐渐磨损的，所以合理的使用和保养能有效延长其使用寿命。主要的是要定期清洁，尽量减少灰尘和杂质等在上面的停留时间，以免增大摩擦力，加速地垫的磨损。塑胶地垫

现在很多人施工橡胶地垫总会出现问题，其主要的原因就是注意事项掌握的不够好，那橡胶地垫在施工

的时候，需要注意哪些事项呢?带着这个问题，让我们来看一下下面的内容吧。

地坪的检测:铺设橡胶地板的室内温度以及地面上的温度都须是在15度左右，不建议在5度以下或者是30度以上。并且相对的空气湿度应该保持在百分之20到百分之75以上。除了这些以后，地面的基层须要保持干燥，还有就是含水率应该小于百分之3。这些都检测完以后，还要检测基层的平整度，要保持表面须清洁。**塑胶地垫**

地坪的处理:在铺设以前要用地坪打磨机进行整理地坪，出去表面的一些污渍以及不平整的地方，并且出去空鼓的地表。

自流平找平的处理:底涂(在涂底涂之前，须测试含水率，且含水率应在3%以下)。底涂是增自流平与基层的紧密结合，起到粘接架桥作用。按照说明，将底层涂稀混合后在基层的充分滚涂，到呢个底涂部风干后，自流平就可以开始施工了。将搅拌好的自流平浆料倒在地面上，用自流平控制厚度，使它将自行流动并找平地面，达到设计的要求;如设计厚度小于4毫米，须用的齿刮板进行批刮。施工完毕后请立即封闭现场，10小时内禁行走，20小时内避免重物冲击。1-2天后即可进行橡胶地板的铺设。