

常熟环卫洒水车东风8吨洒水车厂家

产品名称	常熟环卫洒水车东风8吨洒水车厂家
公司名称	湖北万城专用汽车有限公司
价格	.00/台
规格参数	洒水泵型号:65QZ-40/50 (N 洒水泵品牌:杭州威龙 洒水泵流量:40m/h
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊街道(办事处)交通大道518号(湖北合力专用汽车制造有限公司院内)
联系电话	18372257321

产品详情

SZD5075GPS6型绿化喷洒车

整车参数	总质量	7360Kg
	整备质量	3700Kg
	额定载质量	3530Kg
	外形尺寸	6500 × 2000 × 2650mm
底盘参数	免征	有
	环保	有
	底盘品牌	东风牌
	底盘型号	EQ1075SJ3CDF
	驱动形式	4 × 2
	驾驶室准驾人数	2人
	轴距	3308mm
	发动机型号	朝柴CY4BK461
	发动机功率	95Kw
	排放标准	国六
	燃料种类	柴油
	轮胎数	6
	轮胎规格	7.00R16
	变速箱	万里扬5档/6档
驾驶室温控	原厂冷暖空调	
整车性能参数	最高车速	110Km/h
	罐体有效容积	3.9m(实际容积：5m)
	作业速度	5-20Km/h
	洒水宽度	12m

选装配置	作业噪声	90dB	
	冲洗宽度	20m	
	水炮射程	28m	
	吸水深度	6.5m	
	洒水泵型号	65QZ-40/50 (N)	
	洒水泵品牌	杭州威龙	
	洒水泵流量	40m/h	
	洒水泵扬程	50m	
	气动切断阀	50/亿斯特	
	箭头指示灯		
	电动洒水炮	转动角度	0-360 °
		俯仰角度	0-150 °
		最远射程	45m
		流量	600-1000L/min(可调节)
		压力	0.2-0.8Mpa
		材质	不锈钢
	倒车影像		
尾部喷雾			
30米柴油喷雾机	风机功率	3Kw	
	液泵形式	三缸柱塞泵	
	水泵电机功率	2.2Kw	
	喷雾流量	20L/min	
	工作压力	1.5-3.5Mpa	
	射程 (静风状态)	水平30m	
	雾谱范围	50-150 μ m	
	俯仰角度	-10 ° ~ 55 °	
	喷嘴数量	16个 (不锈钢双喷环)	
	旋转角度	360 ° 往返可调	
	控制方式	遥控全自动	

洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。洒水车适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能。标准配置洒水车(绿化喷洒车、水罐车):前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台，带绿化洒水高炮，可调节成柱状，射程 28m;也可调节成雾状，射程 15m。可选配药盘、打药机。也可加装药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。洒水车操作系统：主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度： 10m，洒水宽度： 20m，大射程： 30m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 25m。