

承德外贴式橡胶止水带

产品名称	承德外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带是我公司的主要生产产品之一

背贴式橡胶止水带是利用其这一特性生产加工的，可以起到坚固密封的作用，在外力挤压时产生弹性变形，能有效防止建筑构造渗水，从而达到减震缓冲作用。很多工程建筑的设计要求，都包含土建、水土结构之间的伸缩度这一项，而且防水防震的问题也存在，采用和安装背贴式橡胶止水带可以解决这些问题的存在。这种背贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝或变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，背贴式橡胶止水带可以延长工程建筑的使用寿命。

背贴式橡胶止水带安装位置：

背贴式橡胶止水带应采用模板夹紧,并用专门的措施保证止水带的位置。背贴式橡胶止水带中心线应与设计线重合；背贴式橡胶止水带两平段应在一个平面上,止水带安装误差应符合要求。安装背贴式橡胶止水带时,不应在背贴式橡胶止水带鼻子附近穿孔,如用铅丝固定止水带,只允许在平段边缘附近穿孔固定。

通过严格有效不断的质量监管等具体扎实的工作措施，找准工作的切入点，围绕当前市场发展大局存在的新问题、新情况，积极研究，努力探寻新思路、新途径，通过问题导向、问题解决，促进质量提升、质量成效。以更多更有效的质量亮点，把质监工作纳入剑锋止水带公司的发展体系之中。橡胶止水带规格型号：橡胶止水带型号主要有，中埋式橡胶止水带、651型橡胶止水带、外贴式（背贴式）橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，P型止水带（闸门水封），各种异型止水带（按图纸加工）。橡胶止水带价格橡胶止水带的价格一般按米计算。具体的价格受很多因素的影响。下边我就为您介绍

绍下影响止水带价格的几个因素：橡胶止水带的型号规格，橡胶止水带有很多种型。

止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的止水带施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快速、经济、有效的修补。且修补后的防水质量可靠耐久。路桥公司生产的橡胶止水带有如下特点：要求橡胶止水带接口对接简易，安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠，从而为施工缝/伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的保证。要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行有效、经济快速的注浆修。