

嘉兴市652型橡胶止水带

产品名称	嘉兴市652型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1、首先来说，在生产厂家处直接订购的话，可以保证橡胶止水带的质量。厂家都是按照订单生产，可以保证产品全部是刚刚生产出来的，即便是针对常用型号做的库存，一般周期也不会超过5天，所以说在厂家订购的橡胶止水带产品没有老化问题，因为基本没有存放时间，这一点是经销商或门市部保证不了的，有的门市部销售的产品都是几个月，甚至更长时间以前的，在这个期间，橡胶止水带产品已经有了一部分老化现象发生，这种老化现象在夏天温度高的时候会更为显着。

2、其次，在生产厂家直接订购可以保证产品的数量。厂家生产的橡胶止水带产品的长度只会多不会少，而有的门市部为了获取较高的利润，采取把18米当20米买，相信很多用户都知道门市部的这种销售手法，在厂家订购的话，则不会出现这种现象。3、末了是价格问题。厂家生产的橡胶止水带产品价格一定会比门市部的价格要低，这一点是肯定的。对于厂家而言，不存在库存积压，现金积压的问题，除去原材料费用和必要的人工费、电费以及其它杂费用，再没有其它费用。而门市部需要把货物存储费、折旧费以及货物管理费等众多费用全部计入单价。所以说厂家的橡胶止水带价格更低！

橡胶止水带主要有可卸式橡胶止水带，埋入式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带等常见的类型。

[可卸式橡胶止水带安装](#)方便，在安装的时候不能用力拉扯，这样可以保证橡胶止水带的方便安装。

埋入式橡胶止水带一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度，利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。

外贴式止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(

迎水面)设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力

一般常在地下室外墙和后浇带施工时使橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

只能在橡胶止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定方法有：利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。

钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

钢边橡胶止水带当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长,变薄,起到密封止水作用,而两边的薄板在与混凝土粘接时,与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力,使止水构件能承受较大的拉力和扭力,从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,也不会产生新的渗漏,提高止水效果。。

橡胶止水带广泛使用于水利工程导流洞、大坝厂房、水库等，主要起防渗水作用。长期为中国水利水电部门供应中埋式橡胶止水带。中埋式钢边橡胶止水带常用于止水工程。主要特点有：抗腐蚀能力强;强度高，能承受较大变形;外观轮廓清晰，无裂纹、压折、凹坑。适用于各类水利建筑的基础止水、坝身止水、坝顶止水、廊道止水，以及坝顶内孔洞止水、厂房止水、溢流面下横缝止水等，是防止疏漏理想的产品。