

PC/ABS韩国锦湖HAC8250

产品名称	PC/ABS韩国锦湖HAC8250
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦湖日丽(总代理) 型号:HAC-8250NHN 特性:高流动,高阻燃级
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PC/ABSHAC8250是一种高冲击强度、高耐热性的PC/ABS树脂.PC/ABSHAC8250已广泛应用于汽车和家用电器,如面板、车灯等。Kumho Sunny PC/ABS HAC8250

KumhoSunny PC/ABS HAC8250 物性表

基本信息

抗撞击性,高

耐热性,高

家用货品

汽车领域的应用

消费品应用领域

用途

UL文件号	E254819	
形式	E65424	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	
收缩率 (23 ° C)		1.13
收缩率 (23 ° C)		0.50 到 0.70
机械性能额定值单位制测试方法		
冲击强度		55.0
弯曲模量 1		2200
弯曲应力 2		72.0
冲击强度额定值单位制测试方法		
简支梁缺口冲击强度		
-30 ° C		32
23 ° C		52
简支梁无缺口冲击强度 4(23 ° C)		无断裂
悬臂梁缺口冲击强度 5(23 ° C)		50

热性能稳定值(单位制测试方法)	105
维卡软化温度	122
电气性能稳定值单位制测试方法	> 1.0E+15
体积电阻率	> 1.0E+15
注射速度	100 到 110
干燥时间	4.0 到 6.0
建议的zui大水分含量	0.020
料筒后部温度	220 到 230
料筒中部温度	240 到 250
料筒前部温度	260 到 270
射嘴温度	250 到 260

加工（熔体）温度	250 到 270
模具温度	60.0 到 80.0
背压	0.300 到 1.00
螺杆转速	30 到 70

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.产品说明：

PC/ABSHAC8250 is a high impact strength and high heat resistance PC/ABS resin.PC/ABSHAC8250 has been widely used in Auto and Household appliance,such as panel, car lamp and so on.