

96芯二网合一光纤分光箱型号尺寸

产品名称	96芯二网合一光纤分光箱型号尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 规格:齐全
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

96芯二网合一光纤分光箱型号尺寸、宁波品悦通信96芯二网合一光纤分光箱在业内有着较高的口碑，质量可靠，品质优异，这款PY-FGX 96芯二网合一光纤分光箱拥有出色的外观设计，96芯二网合一光纤分光箱箱体即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。综合实力出众，推荐选购。宁波品悦通信96芯二网合一光纤分光箱质量过硬价格更实惠，性价比十足，喜欢的朋友赶快行动起来吧！

三网合一光纤分线箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

96芯二网合一光纤分线箱、96芯二网合一光纤分纤箱、96芯二网合一光纤配线箱、96芯二网合一光纤楼道箱、96芯二网合一光纤分光箱、96芯二网合一光纤分配箱、96芯二网合一光纤直熔箱、96芯二网合一光纤熔接箱、96芯二网合一光纤网络箱

型号：24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

运输试验要求：

包装合格的产品必须能承受GB，T 3873-1993中“ A10 公路运输 ”或振动替代法试验要求，试验结束后产品外观必须完好无损，各部件、紧固件不松动，箱体门启闭自如，门锁灵活可靠，插入损耗、回波损耗必须符合本标准规定的要求。

四、光纤活动连接器技术指标:

按照《SC，LC型适配器及单模光跳纤》的要求。

光纤活动连接器的光学指标应符合YD，T 988-2007中5.4项规定。

检验方法：

5.1 功能检查

按装配图检查产品所有零部件应无遗漏，
采用视察法和操作验证法检查各个功能装置安装齐备性及其达到的功能性。

5.2 光分插片

将标准跳纤按虚线连接，调测使得光功率为0dB(利用置0键)。然后将标准跳纤按图中实线连接，测得的光功率值为光分插片的插入损耗值。

光分插片的插入损耗值应 \leq 光分路器插入损耗的标称值 + 光纤活动连接器插入损耗的标称值 $\times 2$ 。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等，规格多样，可以完全根据您的需求来订做，欢迎来电咨询“96芯二网合一光纤分光箱批发”。