

# 工程用12千瓦汽油发电机

产品名称	工程用12千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

大泽静音汽油发电机采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。再富裕的家庭也有财空的时候，再和睦的家庭也有家庭战争的时候，再好脾气的人也有发火的时候。未雨绸缪是现代衡量一个成熟的工作人员，家庭伴侣的一个标准，就像再发达的城市和也有停电的时候，大泽发电机，让业界充满光明！如果您还没有忧患意识，如果您是一个家庭的丈夫，停电的时候你只能让孩子们早早的休息，如果经常出现这样的情况，说明您还不是一个成熟的丈夫和爸爸。大泽发电机厂家，销售公司，工程，工厂，家庭，户外应急等各类规格汽油发电机，柴油发电机，数码变频发电机，发电电焊一体机，自吸水泵等。

工程用12千瓦汽油发电机参数如下：

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

## 发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列、四缸、水冷、8气门

动力过载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： H

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

冷却方式： 水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

## 整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表： 有

机油故障保护： 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

静音汽油发电机延长小型气油发电机寿命，如何规范启动和运行操作

（1）对于停机越过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机越过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须

符合要求。

（2）起动机油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式启动。

（3）察看起动机电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动机按钮等柴油发动机正常运行后即松开。

（4）当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉。

（5）当发电机启动后，即认为小型汽油发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位。

（6）发电机启动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查。

（7）逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声。