

# 浙江台州防护服抗水性质检中心

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 浙江台州防护服抗水性质检中心          |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

## 产品详情

劳保鞋检测劳保用品质量检验中心：不同的地区及对劳保鞋的规格要求亦略有差异。较常见的标准有下列几种。

### 1.欧洲共同市场安全规格标准（EN344 . 1:1992）

根据此标准的检测方法和规格，劳保鞋可分3种：

.EN345.1:1992:专业用途的劳保鞋，在鞋头内置钢片，能防等于200焦尔（J）的冲击力。 .EN346 . 1:1992：专业用途的保护鞋，在鞋头内置钢片，能防等于100焦尔（J）的冲击力。 .EN347 . 1:1992:专业用途的工作鞋，鞋头内并无钢片。

检测项目：安全帽、安全绳、安、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

### 2.美国标准（ANSI-Z41-1991）

根据鞋对压缩和冲击的抵抗能力，有防护鞋头的劳保鞋可分为3种。

### 3. 澳洲标准（AS / NZS 2210.1:1994）

此标准将劳保鞋分为4种，包括：

.重型工作劳保鞋.中型工作劳保鞋.轻型工作劳保鞋.防水劳保鞋

### 4. 中华人民共和国标准

.G.B.4014—83皮制劳保鞋.G.B.7054—86胶面防砸安全靴

## 5. 日本标准 (JIS - T - 8015 : 1983)

而现今本港市面上倾销的劳保鞋主要来自欧洲，因此本文内容将较侧重欧洲共市安全规格标准为依据。

### 选择适合的劳保鞋

在选择前，我们须先了解导致员工脚部直接或间接受伤的主要危害，有下列6项：

1.被坚硬、滚动或下坠的物件触碰。2.被尖锐的物件刺穿鞋底或鞋身。3.被锋利的物件割伤，甚至使表皮撕裂。4.场地润滑、跌倒。5.接触化学品、熔化的金属、高温及低温的表面。6.在充满易燃气体的环境中工作，若静电的释放处理不恰当，便随时变为燃源，引起。另外，足部的导电性亦可影响员工接触电力装置时，触电危害的高低。

认识这些资料后，有助进行选择劳保鞋的分析工作。

当选择时，以下的因素必须仔细考虑：

#### 1.施工的环境，例如：

.场地是否湿滑？.场地是否凹凸不平？.附近是否有很多露出铁钉的木条或其他尖锐的障碍物？

#### 2.接触的物料，例如：

.腐蚀性的化学品。 .灼热的液体。 .笨重而难于把持的货品或滚筒等。

#### 3.使用或接触的机器及设备，例如：

.电力装置。 .叉式铲车。 .锋利手工具。

#### 4.工序，例如：

.倾倒化学品。 .处理高温液体。 .焊接工作。 .人力搬运。

经过小心分析，尽量列出整个作业中可直接或间接危害员工足部安全的事项。然后从下列几项与劳保鞋的用料及设计等有关的要点作出选配，来满足你或你的员工在施工上所需的保护。

#### 1.鞋底的用料

常见有全橡胶、硫化橡胶、或聚氯等。

.鞋底作用主要是耐磨、抗化学品腐蚀、隔热和防油，但因各物料特性不同，所以功能发挥亦有异。 .而劳保鞋的鞋底夹层装上钢片，功用是防止鞋底被钉或硬物刺穿。 .另外，某些物料制造的鞋底可减低静电的产生或舒缓静电释放的速度。此可控制静电引起或火警的可能。

#### 2.鞋底的设计

除了使用防滑的胶底外，鞋底的设计对防滑功能亦十分重要。

#### 3.鞋身的用料

常见有皮革、人造皮、聚氯和合成纤维等。这些物质各具优点，例如：

· 鞋身较耐用经磨，而且穿着时较舒适，但抗腐蚀性液体破坏的功能却欠佳。· 人造皮可适用于防水、腐蚀性化学品或其他污染物的情况下，但若其表面有损耗，功能便有所影响。· 聚氨用于湿滑环境下，而且也易于清洗，但可被一些化学品分解。· 合成纤维的鞋身较易清洗，而且可抵抗化学品的分解。

#### 4. 鞋身的设计

参考欧洲标准，有下列5种款式。

A.鞋；B.踝靴；C.半膝靴；D.膝靴；E.腿靴。

#### 5.鞋头选择

**极端温度的伤害** 在极热或极冷的工作环境条件下，脚可能被烧伤或冻伤。所以也要穿用特种鞋靴。

#### 防护鞋靴的要求

不同类型的防护鞋靴，具有各种不同的功用，但是基本要求是相同的，为了提供有效的防护功能和鼓励穿用，必须满足以下的要求：达到或超过行业以及国家标准的使用要求，具有良好的防护功能；穿着舒适；价格便宜。当然易于购买，外观式样等也是影响其穿用和普及的主要因素，但是安全性与防护性是首要的。

建筑施工现场上，高处作业，重叠交叉作业非常多。为了防止作业者在某个高度和位置上可能出现的坠落，作业者在登高和高处作业时，必须系挂好安全带。安全带的使用和维护有以下几点要求：

(1)思想上必须重视安全带的作用。无数事例证明，安全带是“救命带”。可是有少数人觉得系安全带麻烦，上下行走不方便，特别是一些小活、临时活，认为“有扎安全带的时间活都干完了”。殊不知，事故发生就在一瞬间，所以高处作业必须按规定要求系好安全带。

(2)安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹跳性是否良好。

(3)高处作业如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动或带尖税棱角或不牢固的物件上。

(4)高挂低用。将安全带挂高处，人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。与之相反的是低挂高用。就是安全带拴挂在低处，而人在上面作业。这是一种很不安全的系挂方法，因为当坠落发生时，实际冲击的距离会加大，人和绳都要受到较大的冲击负荷。所以安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用。