

三网合一光交箱

产品名称	三网合一光交箱
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏旭 电话:15957863988 尺寸:齐全
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

三网合一光交箱详细图文说明

光缆交接箱：室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，完美适用于各种不同运营商施工要求。用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光交箱|落地式交接箱|三网合一光交箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境

光交箱-图文详细讲解，光交箱、通称为街边柜，按其功能：又称：光缆转接柜等、一般放置在主干光缆与入户配线光缆端接口上，用于光缆分枝，配接、熔纤、储存、调节及保护等作用、并能安装光分路器和法兰等功能、该产品是一种无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，通过光缆交接箱里内的分光器，用光纤跳线引出光信号，实现不同方向光缆所需数量，当然，这个功能光缆分纤盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。而光缆分纤盒是按装室外墙壁、电杆等位置、不利于光信号的测试及日常施工维护、所以，光缆交接箱是馈线光缆

和配线光缆的划分点必要设备。

【产品名称】：光交箱

【产品型号】：GXF05-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，1200芯，1440芯

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：哲烽通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，单网，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

厂家直销，质量保证，量大优惠，长期大量库存待订购

光交箱-图文详细讲解产品特点: 1.采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体，模块化结构，光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作2.一体式熔接储纤模块，可实现尾纤的全盘存，全停泊3.能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求4.主干与配线端路由分开，可实现无交叉跳纤，调线、维护方便。

使用条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 ~ 106Kpa

贮运温度：-40 ~ +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

技术参数：

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。

耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。

光纤连接器损耗（含插入、互换、重复性）不大于0.5dB。光纤连接器回波损耗：PC型 40dB
UPC型 50dB APC型 60dB