

# 嵌入式保温柜保冷柜型号

产品名称	嵌入式保温柜保冷柜型号
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 嵌入式保温柜保冷柜型号公司说明--

北京福意电器有限公司经过多年积累，拥有的、及售后人员、优良的企业管理平台、遍布优良的采购贸易网络，以及良好的商业信誉。我们一直坚持以人为本，以诚信为基础，售后于新老客户。

### 嵌入式保温柜保冷柜型号用途：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

嵌入式保温柜保冷柜型号使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----

-----嵌入式保温柜保冷柜型号参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微

电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱

体：箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595\*570\*865mm6、内径尺寸：520\*440\*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管。

嵌入式保温柜保冷柜型号产品特点:

①智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

②一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。

③门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。

④针对不同的开发出了许多适销对路的新型产品。

⑤公司坚实科研队伍、完备的生产检测设备保证了产品的优良。

⑥有着优良的温度和湿度控制系统，需要的各种环境模拟条件。

⑦风机可以根据环境温度的高低自动控制风机的开停和转速。

⑧冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。

⑨色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

⑩限热保护，过流、过热自动断电，确保使用安全。

⑪完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及温差报警功能。

嵌入式保温柜保冷柜型号相关:手术室净化安装应该考虑的因素有哪些1、手术室净化应该自成一区。并将和洁净手术室有关联的科室集中建设，包括放射科、病理科、消毒供应室、血库等路径短捷。2、要按对空气洁净的程度分出不同的分区，且每个分区要有隔离门。