

易置涂料内墙面漆

产品名称	易置涂料内墙面漆
公司名称	广州市睿扬环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区新虹街38号904房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13610206979

产品详情

产品说明：

易置涂料内墙漆是一款装饰性能优异、经济实惠的水性涂料内墙，该产品具有气味清新、遮盖力好、涂刷面积大、施工便利等特点，是您环保快速装修要求的理想涂料。

产品参数：

颜色：白色（可调色）

光泽：平光

黏度：85-100KU（23度）UNE48076

PH:7.0-9.0(23度)UNE-ENIS0787-9

理论涂布率：8-12M/L(一层)

建议涂刷厚度：90-125微米湿膜厚；42-59微米干膜厚（每层涂层）建议涂刷2层

干燥时间：30-120分钟 UNE48301

重涂时间：4-6小时

溶剂类型：水

加水：5%-10%

包装规格：5升、20KG

未开封状态,5 -35 室内环境下可储存三年

产品特点：

漆膜细腻柔白、超强的干膜遮盖力、施工方便；容易清洗、特别配方以提高附着力及耐擦洗性、能抑制霉菌的生长

应用范围：

用于室内墙面，天花板和其他硬板、软板、石棉板等的表面。

使用说明：

使用方式：涂刷、滚涂或喷涂

稀释剂和清洗剂：水

涂层表面必须保持干燥，无灰尘、锈渍、油渍等，涂刷之前需正确涂刷底漆。

若需要调色，可加入水性着色剂或通用着色剂，最多5%。