

消防3CF认证消防排烟风机控制箱,3CF电控箱,按钮型-单电源风机控制箱

产品名称	消防3CF认证消防排烟风机控制箱,3CF电控箱,按钮型-单电源风机控制箱
公司名称	山东汇东风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯镇空调产业园郑郝路与宏海路交叉口
联系电话	18766069667 18766069667

产品详情

按钮型-单电源风机控制箱

功率：3-15KW；尺寸：500*600*200mm启动方式：直启防护等级：挂墙

结构特征与工作原理 按钮型-单电源风机控制箱主要是用于控制消防风机的启动和停止，平常通风时作低速运行，接受消防报警中心信号，风机由低速功换成高速运行，还能够和防火阀、电动开窗器等消防设备联动。有单电源和双电源供电两种方式。适用于三相额定电压380V，频率50Hz，消防排烟风机的控制，主要适用于20KW以下的鼠笼式电动机。可通过手动、自动、远控多种控制方式对消防风机进行控制，本产品体积小，安装方便、操作简单、能满足单电源单速消防风机控制的需要。

CCC证书：公安部指定认证机构的认证标志，没有加施此认证标志，一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。企辉电气按钮型-单电源风机控制箱3cf证书一对一齐全。

检测报告：工程上使用的消防防泵控制柜需与该企业送检的同功率产品的检验报告完全相符.如产品的外观尺寸、产品名称、型号规格、内部结构、关键元器件品牌、额定功率均与生产企业检验报告完全相符。

企辉电气生产基地，厂家直销，包验收

AB标签：

A签：由公安部消防产品合格评定中心统一管理发放，印有明码，与验证体明码对应，具备防转移性，撕开后即被破坏，粘贴在产品表面明显处。

B签：验证消防产品备案信息是否属实，对此标扫码可进入公安部“消防产品生产销售信息管理系统”，生产企业自行打印并上传产品信息，印有暗码图像和明码，与标志本体明码对应。标志B签粘贴于消防产品身份信息证明上。

A签

B签

产品细节展示：按钮型-双电源风机配电箱的工作原理是当消防控制中心收到火灾信号时，联动消防防排烟风机控制柜启动消防风机并打开排烟阀，将室内浓烟从风管中向室外排放，达到排烟效果。产品的细节主要变现在：

- 1、现场手动启动、停止消防风机。

- 2、与消防控制中心联动提供无源式，有源式两种启动方式。

- 3、风机启动后风机运行信号反馈到消防控制中心。

- 4、如风机出现故障，控制箱故障报警并把风机故障信号反馈到消防控制中心。

- 5、控制排烟口（阀），或送风口（阀）的开启。

- 6、控制箱具有短路、缺相、过流、过电压、欠电压保护功能。

车间一角：公司具有专业的生产线，为产品的生产提供了良好的基础保障。公司不断地引进新的生产设备和不定期进行员工技能的培训以及考核，确保了生产质量的提高以及加了一层质量的保障，更好地维护好了广大消费者的利益。

若有采购需求，请直接与我电话联系，期待您的咨询