

ZD6-K电动转辙机20位插接件

产品名称	ZD6-K电动转辙机20位插接件
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6-K电动转辙机20位插接件在主轴旋转过程中，可完成电路的转接以及机械的解锁转换锁闭等动作。ZD6-K电动转辙机20位插接件也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。

ZD6-D系列电动转辙机

照明板单独为摄像头提供照明,进一步地，数据模块与第一无线通信模块之间可通过进行通信以获取数据信息

ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；电动转辙机内的表示杆，带动转辙机内的自动开闭器，起到检查道岔位置的作用,如图所示，一种电动转辙机用滚柱式双向逆止器，所述输出轴上依次套有拨爪星轮和外圈;所述输出轴和拨爪输出轴和外圈均通过轴承连接;所述输出轴和星轮通过花键连接;所述拨爪和星轮均位于所述外圈的内孔内根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

所以中间圆孔锁闭销起到第二锁闭的作用，称为双锁闭，此时表示杆即为锁闭表示杆

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

但是，由于使用环境恶劣矿石遗撒等原因，会造成电动转辙机被矿石卡死或执行杆发生断裂等情况

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-K电动转辙机20位插接件所述的检查块上与长条形槽左端内端面或与长条孔右端内端面相对的侧面上设有一个插入在弹簧内部的弹簧支撑杆,第一代缺口监测产品，以机械式碰珠监测或以光电式监测为主要特征。ZD6-K电动转辙机20位插接件每根锁闭销贯穿设置在检查体上的一个锁闭孔以及检查块上相应的导向孔内,按照转辙机通用技术条件要求，在道岔不可挤的条件下，表示杆还应起到锁闭杆的作用，称为锁闭表示杆。