

150L水泥厂电厂用空气炮

产品名称	150L水泥厂电厂用空气炮
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:KQP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

150L水泥厂电厂用空气炮所述的旋转杆贯穿固定杆的上端内部中间位置, ——弹丸运动的位移。150L水泥厂电厂用空气炮所述的固定螺母螺纹连接在锁紧杆的上端外壁,在本发明的优选实施例中,提供了具有壁的压力储罐。

KQP系列破拱器简介

——破拱器高压腔的初始容积,本实用新型中,工作前,松开固定螺母,将合适的破拱器插接在型架的内部底端,旋转固定螺母推动压紧板向下移动固定好破拱器,方便根据需要更换不同规格的破拱器,方便破拱器进行工作,工作时,转动旋转杆,带动固定杆转动,使吸附座向上移动脱离地面,推动固定台移动至合适的位置,方向转动旋转杆,带动固定杆方向转动,使吸附座向下移动吸附在地面上,根据需要方头螺栓,上下抬动破拱器的左端,调整好破拱器的上下角度,拧紧方头螺栓固定好旋转管,松开打开工作开关,使破拱器开始工作,方便调节破拱器工作时向上喷射的角度。KQP系列破拱器是针对物料在料仓内滞留起拱开发设计的新型专利产品。在煤炭、电力、水泥等行业普遍存在物料堵仓的弊端,要改善料仓内物料的流动性,解决料仓堵仓的问题,就必须装配先进、理想的破拱助流设备。我公司生产的KQP系列破拱器已在煤炭、电力、水泥等行业的多家单位使用,破拱器各项性能指标较同类产品有很大提高,清堵效果好、自动化程度高、维修工作量极少,受到用户的好评。

KQP系列破拱器组成结构

KQP系列破拱器主要由破拱器主机、破拱器气路系统、破拱器电控系统组成

KQP系列破拱器主机由箍架、罐体等组成

KQP系列破拱器气路系统主要由供气管路、二位三通气动电磁换向阀、球阀(用于检修时切断气源、放水排污)及连接管件等组成

KQP系列破拱器工作原理

利用延伸管阀组件和从储罐拆除的篮状物，可通过第二套环的环触及到接收凸缘，以使得在需要时可更换接收凸缘的形环，而不需要使储罐与排放管凸缘分离，排出活塞可沿纵向轴线在图_所示的伸出充装位置和图_所示的退回排出位置之间纵向滑动，在该伸出充装位置，排出活塞密封部件和篮状物密封部件密封接合，而在该退回排出位置，排出活塞与篮状物密封部件间隔开。KQP系列破拱器是利用空气动力学原理，使用一差压装置和可电动控制的气动电磁阀，先向破拱器罐体充入压缩空气并达到工作压力，再关闭气动电磁换向阀就能将破拱器罐体的压缩空气瞬间喷出，产生强大的冲击力，实现清堵、破拱。速开腔进气阀KQP系列破拱器也可使用手动阀进行充气及破拱操作。

KQP系列破拱器性能特点

- 1.搅拌站料仓破拱器可直接作用于物料，清堵效率高；
- 2.安装、维护简便快捷；
- 3.控制简单，可实现自动控制或人为操作控制；
- 4.使用寿命长，正常使用可达100万次；
- 5.释放速度快，冲击力强清堵效果显著；
- 6.噪音低，低于工业企业噪音标准；
- 7.可替换现用的其它类型的破拱器。

150L水泥厂电厂用空气炮阀机构连接器包括由环形安装凸缘包围的凹进的环形支座，且阀机构包括主活塞壳体和阀壳体。150L水泥厂电厂用空气炮本实用新型中，工作前，松开固定螺母，将合适的破拱器插在型架的内部底端，旋转固定螺母推动压紧板向下移动固定好破拱器，方便根据需要更换不同规格的破拱器，方便破拱器进行工作，工作时，转动旋转杆，带动固定杆转动，使吸附座向上移动脱离地面，推动固定台移动至合适的位置，方向转动旋转杆，带动固定杆方向转动，使吸附座向下移动吸附在地面上，根据需要方头螺栓，上下抬动破拱器的左端，调整好破拱器的上下角度，拧紧方头螺栓固定好旋转管，松开打开工作开关，使破拱器开始工作，方便调节破拱器工作时向上喷射的角度，与第二腔室连通的隔膜的表面积大于促动器活塞的头部的端壁的表面积。