

# DFB32/0.6矿用隔爆型高压电磁阀

产品名称	DFB32/0.6矿用隔爆型高压电磁阀
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:DFB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

DFB32/0.6矿用隔爆型高压电磁阀图是说明切换阀的动作的说明图,可以选择时间点(第三时间点)作为上述的时刻,在时间点,电流值再次上升至时间点时的电流值(见图和)。DFB32/0.6矿用隔爆型高压电磁阀这样的时间点代表吸引已经完成的时间点,由于吸引状态被充分地保持,因此在吸引状态的保持被确认之后,电磁阀转移到维持状态, 紧急停车电磁阀回路停车电源因电量耗尽或者故障而失效,电压型继电器线圈失去电压。

防爆电磁阀适用环境因此,下面也将在这个时刻向线圈通电的当前的电流值或者说实际通电值称为“失灵电流值”

- a) 环境温度-10 ~ +40 ;
- b) 平均相对湿度不大于95% (+25 时) ;
- c) 大气压力: 80 ~ 106KPa ;
- d) 无显著振动和冲击的场合;在这种情况下,泵部不经由线性电磁阀而能够直接将油压送至离合器,并且由于应作用在离合器上的油压为低压状态即可,所以即使是发挥电磁泵功能的泵部,也不会产生需要的压送性能不足的问题
- e) DFB防爆电磁阀适用于可在周围空气中的甲烷、煤尘、硫化氢、二氧化碳等。

防爆电磁阀技术参数: 检流器顺序地检测电流,并且顺序地将表示检测到的电流的检测信号输出到控制信号提供单元电流变化率计算单元维持状态转移判定单元电流单元以及寿命判定单元

1、最大工作压力：7.5MPa

2、引入电缆外径： 10、 12

3、公称通径：1吋

4、外形尺寸：196×130×100单小齿轮式的行星齿轮机构具有作为外齿齿轮的太阳轮与该太阳轮配置在同心圆上的作为内齿齿轮的齿圈与太阳轮啮合且与齿圈啮合的多个小齿轮和以使多个小齿轮能够自由自转且公转的方式保持多个小齿轮的行星架，太阳轮经由离合器连接在输入轴上，齿圈连接在双小齿轮式的行星齿轮机构的齿圈上，并且通过制动器的接合分离，能够使齿圈的旋转变得自由或固定,同样考虑的工作气隙，具有约的力增益

产品名：DFB防爆电磁阀

型号：DFB型

DFB32/0.6矿用隔爆型高压电磁阀进一步地，二极管作为使在电磁阀停止(时间点)时由电磁线圈中产生的反电动势(反)所引起的电流在由电磁线圈和二极管组成的闭合电路通道中反向流动的二极管,脉冲供给单元将来自单脉冲产生电路的单脉冲信号作为第一脉冲信号供给的栅子，然后，将来自电路的脉冲信号作为第二脉冲信号供给的栅子。DFB32/0.6矿用隔爆型高压电磁阀开关控制器产生第二脉冲信号，使得电流检测值变为与保持力对应的保持电流值，在其之上，第二脉冲信号被提供给开关，并且开关由此基于第二脉冲信号的脉冲宽度控制向螺线管线圈施加第二电压的施加时间。