

PC5I电动涂料喷浆机

产品名称	PC5I电动涂料喷浆机
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JPS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

PC5I电动涂料喷浆机设餘舒车架麵H麵辅麟—倾雜动性,通过微少的量并通过只使所需的添加剂量液化。PC5I电动涂料喷浆机如上所述的喷浆机除尘系统,其中,第二管路通过一三通接头分别与供风管和压力风供应系统相连通,在供风管路上且在三通接头与喷浆机之间设置有第一控制阀,在第二管路上设置有第二控制阀。

混凝土喷浆机产品介绍裙边输送带的动力来源于输送带主动辊主辊电机主辊减速机,输送带主动辊的一个轴端与主辊减速机输出轴连接,主辊电机与主辊减速机直接连接提供裙边输送带动力源,粉尘收集罩I上开设有用于添加原料的进料口供喷浆管穿出的通过孔,以及粉尘收集口;具体地,粉尘收集罩I可以为一个整体,也可以分为一个上部粉尘收集罩和一个底部粉尘收集器,其材质可以为铁铝塑料等,优选地,本实施例可以使用铁皮制造

混凝土喷浆机利用压缩空气将混凝土沿管道连续输送,并喷射到施工面上去的机械。分干式喷射机和湿式喷射机两类,前者由气力输送干拌合料,在喷嘴处与压力水混合后喷出;后者由气力或混凝土泵输送混凝土混合物经喷嘴喷出。广泛用于地下工程、井巷、隧道、涵洞等的衬砌施工。

混凝土喷浆机工作原理

混凝土喷浆机的结构和工作原理:搅拌好的物料由搅拌机卸料口(或人工拌料和上料)经过振动筛网供入喷射机料斗中,由拨料器拨动注入转子的直通料腔中随转雨旋流到出料口处,在这里从气室通入压缩空气,把物料吹入出料弯头,在此由旋流器引入另一股风压,呈多头风螺旋状态把物料吹散、加速,并使其旋转、浮游,进入输料管,到达喷头再添加少量补充水分(潮喷时)或液体速凝剂(湿喷时)喷射出去。图为图中喷射器的内部结构示意图

混凝土喷浆机主要由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气控制箱等部分组成。

混凝土喷浆机特点图为本实用新型的喷浆机的第二具体实施例的上料斜桶及下料直桶的结构示意图,在变导程螺杆末端连接一根与喷浆输料管等长的弹性钢丝轴,弹性钢丝轴随变导程螺杆在喷浆输料管内转动

直通转子式不粘结料腔,出料通畅,高效省时;

四点弹性补偿压紧,密封效果好,机旁粉尘少,易损件寿命长;

采用低压高速涡旋气流输送,克服物料输送中粘结,堵管和脉冲离折等问题,料流均匀,连续稳定。自动送料料腔转子外驱式混凝土干湿料车载喷浆机,裙边输送带或螺旋提升机储料箱输送带从动辊输送带导向张紧轮输送带主动辊主辊电机主辊减速机储料箱下卸口振动小料斗喷浆机上压盖喷浆机上密封橡胶板高耐磨陶瓷衬板喷浆机旋转料腔转子体转子体外圆周面齿圈喷浆机下密封橡胶板喷浆机下支撑端盖座减速机输出轴齿轮减速机电动机涡流器喷浆机下端盖座高压气体分配器控制闸阀涡流自混喷涡流喷内自混螺旋叶片涡流喷外储水环涡流喷内壁水喷射口车架底盘千斤顶驾驶室动力行走机构组成,后料斗I安装在喷浆车后端下方车架底盘上,裙边输送带的从动辊或螺旋提升机的进料口安装在后料斗I下方,裙边输送带的主动辊或螺旋提升机的出料口安装在储料箱的上口部,在裙边输送带中部分别设置有输送带导向张紧滚轮

PC5I电动涂料喷浆机在此添加到喷嘴处的混凝土添加剂尤其是促进剂总是液体地配量。PC5I电动涂料喷浆机当然本发明不局限于所示和所述的实施例。