

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 天联牌屏蔽双绞线

产品名称	铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 天联牌屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌电线电缆 ASTP-1:ASTP-120 天联牌 大城毕演马:天联牌屏蔽双绞线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 天联牌屏蔽双绞线

现在的工业自动化网络大多采用RS485/422接口，建议采用更新换代产品——阻抗匹配的RS485专用通信电缆。一般推荐如下：

通用型现场总线系列电缆

性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG
，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层应一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG
，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层应一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （ for RS485 & CAN ） one pair 18 AWG ， 电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，铠装层应两端接地，内层屏蔽须一端接地！

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰，而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的，包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料（如钢带、钢丝）做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。

常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120 （ for RS485 & CAN ） one pair 18 AWG

铠装双绞屏蔽型电缆，ASTP-120 ，天联牌屏蔽双绞线，销售总监郭婷