

湖北同兴碎石同步封层车配置使用竞争力

产品名称	湖北同兴碎石同步封层车配置使用竞争力
公司名称	随州市同兴专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湖北同兴 型号:YZR5130 产地:随州
公司地址	季梁大道6号
联系电话	18808660391

产品详情

湖北同兴生产的碎石同步封层车厂家直销，省去中间商利润直接优惠到客户付款方式多样，可按揭分期，分期首付百分之十可提车回家施工

序号	名称	品牌	备注
1	辅助发动机	玉柴57马力	1
2	沥青泵	尚贵QGB950/比利时乔森TGGP185	2
3	燃烧器	意大利进口利雅路 (G20)	
4	液压泵	PR1-80	
5	沥青泵液压驱动马达	2K-160 (进口伊顿)	
6	集成比例多路阀	3DLPF12ZC	
7	控制系统	电脑智能控制系统 (日本进口)	
8	滚筒马达	WP50A(进口丹弗斯)	
9	升温方式	导热油自动升温+双燃烧器	
10	辅助发动机功率	42kw (57马力)	
11	搅拌器	螺旋超大功率搅拌(选装)/进口伊顿	

1、主要性能

a)、底盘采用中国东风专用底盘自卸车底盘，承载能力强；选用高配置驾驶室，使驾驶更加舒适；档位具有高低速转换功能，快速倒车档使工作效率更高。

b)、沥青罐容量大，可提高单次施工的效率。

c)、采用双燃烧器、双U型加热火管加热和导热油循环加热组合加热方式，配置自动温度控制系统，升温快效率高，加热速度 20度/小时。自动点火和自动温控系统，使加热安全稳定。

d)、料仓容量大，可提高单次施工的效率；内举升料仓，在不举升料斗的情况下就能撒布约6方的石料，可实现在涵洞、桥梁以及各种高度受限制的条件下施工。

e)、液压系统动力采用主车全功率取力的方式，运行稳定且节能环保。

f)、沥青喷洒实现三重叠，保证洒布更加均匀。

g)、能够实现零起步喷洒。

h)、沥青泵采用比利时JOHNSON泵，该泵自吸性能好，转速范围大、密封性能好、流量平稳，保证沥青洒布的质量。

i)、拥有独特的施工防撞避障喷头架，更好的保护喷头架免受损伤。

j)、沥青洒布采用高精度喷嘴，保证每个喷嘴喷洒一致性，提高沥青洒布的均匀性。沥青管道采用自动控制阀,沥青管道导热油全覆盖，施工结束管道内沥青通过沥青泵和高压空气强制回收免清洗。

k)、石料撒布和沥青洒布分别通过多组气缸控制撒（洒）布宽度，各气缸可独立控制自由调节。

l)、料仓内设置有高清摄像头及镜头除尘功能，能在驾驶室内随时观察石料的料位情况。