水泥基灌浆料

产品名称	水泥基灌浆料
公司名称	铁交金石(东莞)建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:铁交金石 型号:/ 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道东城振兴路798号1栋406 室
联系电话	13612676045

产品详情

简介

水泥基灌浆料是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。

技术特点

1、早强高强: 日强度高可达到50mPa以上,浇注完毕一日后即可运行生产;

2、自流态:

高流动性和高自密性,直接灌入设备基础,无需振捣便可自动填充到设备基础的全部间隙;

3、微膨胀: 材料的微膨胀性能可以保证设备与基础之间紧密接触牢靠;

4、抗油渗: 在机油中浸泡30天后其强度不降低;

5、耐久性好: 200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化;

6、容易施工:施工现场只需加水搅拌即可使用。

类别		Ī	类	II类		Ⅲ类	IV类	
大骨料粒径mm			4.75			_	> 4.75且	25
截锥流动度(mm)	初始值	-	_	34	10	290	650	
	30min		310	20	60	550	-	
								_

流锥流动度(s)	35		50		
	竖向膨胀率(%)) 3h		0.1~3.5	
24h与3h膨胀值之差	0.02~0.50				
抗压强度(MPa)	1d	1	5 20		
	3d	3	30 40		
	28d	5	60		
氯离子含量(%)		< 0).1		
沁水率(%)		0			

应用范围

- 1、需高精度安装的设备,设备基础的一次灌浆和二次灌浆;
- 2、钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固;
- 3、建筑加固改造工程,梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑;
- 4、道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用;
- 5、铁路轨枕的锚固施工;
- 6、柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

注意事项

水泥基础灌浆料是以水泥为基材的材料,在使用过程中,要戴手套和防护眼睛、防尘口罩,穿工作服,防止灼伤眼睛和皮肤。若不甚溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗。

包装及贮存

- 1.采用纸塑复合袋包装,净重25公斤/袋,保质期6个月;
- 2.须贮存于干燥通风的室内,编织袋密闭,注意防潮、防冻。