

水泥基灌浆料

产品名称	水泥基灌浆料
公司名称	铁交金石（东莞）建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:铁交金石 型号:/ 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道东城振兴路798号1栋406室
联系电话	13612676045

产品详情

简介

水泥基灌浆料是以高强度材料为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

技术特点

- 1、早强高强：日强度高可达到50mPa以上，浇注完毕一日后即可运行生产；
- 2、自流态：高流动性和高自密性，直接灌入设备基础，无需振捣便可自动填充到设备基础的全部间隙；
- 3、微膨胀：材料的微膨胀性能可以保证设备与基础之间紧密接触牢靠；
- 4、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度不降低；
- 5、耐久性好：200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化；
- 6、容易施工：施工现场只需加水搅拌即可使用。

类别		I类	II类	III类	IV类
大骨料粒径mm		4.75			> 4.75且 25
截锥流动度（mm）	初始值	—	340	290	650
	30min	310	260	550	

流锥流动度 (s)	35	—	50
24h与3h膨胀值之差	竖向膨胀率 (%)		3h
抗压强度 (MPa)	0.02~0.50		0.1~3.5
	1d	15	20
	3d	30	40
	28d	50	60
氯离子含量 (%)			< 0.1
沁水率 (%)			0

应用范围

- 1、需高精度安装的设备，设备基础的一次灌浆和二次灌浆；
- 2、钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固；
- 3、建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑；
- 4、道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用；
- 5、铁路轨枕的锚固施工；
- 6、柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

注意事项

水泥基础灌浆料是以水泥为基材的材料，在使用过程中，要戴手套和防护眼睛、防尘口罩，穿工作服，防止灼伤眼睛和皮肤。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗。

包装及贮存

- 1.采用纸塑复合袋包装，净重25公斤/袋，保质期6个月；
- 2.须贮存于干燥通风的室内，编织袋密闭，注意防潮、防冻。