

亿联上门安装桌面视频会议话机SIP-T49G--深圳龙华供应

产品名称	亿联上门安装桌面视频会议话机SIP-T49G--深圳龙华供应
公司名称	汇视恒业（深圳）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山东宝小区16号源兴大厦1008（注册地址）
联系电话	18822829950

产品详情

会议话机SIP-T49G

桌面视频会议话机SIP-T49G专为管理层和远程办公人员设计，外观设计和用户体验更加商务化。8英寸的超大触摸屏，给用户更方便直观地操作体验，超高清的音/视频让用户获得丰富、清晰、身临其境的视听感受。同时，T49G内置Wi-Fi和蓝牙模块，集成了USB2.0接口、HDMI接口，摄像头可拔插，支持三方视频和五方音视频混合会议、支持视频录制、支持双屏扩展显示等，丰富的功能让用户更加轻松高效地办公。

桌面视频会议话机SIP-T49G产品亮点：

- > 8英寸1280x800像素电容屏(IPS LCD)
- > 1080p30全高清视频
- > 200万像素带挡板全高清摄像头
- > 内置蓝牙4.0模块
- > 内置Wi-Fi模块(2.4GHz & 5GHz , 802.11a/b/g/n)
- > 支持HDMI双屏显示
- > U盘录制音视频
- > 支持16个账号

> 3方视频会议

> 5方音频/视频混合会议

重点特征

超高清音视频

T49G高保真的音质让沟通变得更加轻松，同时T49G拥有工业级200万像素全高清摄像头，单路视频可达1080P。另外，T49G还支持3方视频会议以及5方音视频混合会议，并确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，在手柄、扬声器、免提、音腔等一系列地方打造了超高清的音质解决方案。

用户体验

8英寸的超大触摸屏，给用户更直观的操作和视觉体验。在T49G屏幕上可以直接下拉出消息中心和控制中心，方便用户快捷操作。另外T49G还支持全键盘输入，字符输入变得迅速。通过多达29个可编程触摸按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。

丰富的接口提供更多应用

T49G集成了USB2.0接口，通过U盘支持本地音/视频录制、视频截图。内置蓝牙4.0模块，支持蓝牙耳机，并且可以和手机进行配对，将T49G变成手机的蓝牙耳机享受T49G的高清音质和便捷的操作体验，另外也可以将手机联系人同步到T49G上。内置Wi-Fi模块，免去接网线的困扰，T49G移动更方便。通过HDMI接口，也可以将T49G的视频扩展到更大的显示屏上，T49G的视频体验更加丰富。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密、802.1x媒体访问控制、MD5鉴权、AES安全配置文件等完善的安全保护机制，避免被黑客攻击。与此同时，广泛兼容市场上的主流视频会议系统、IP-PBX、UC平台、软交换平台等。

音频特征

- 高保真音质: HD手柄，HD免提
- 音频编解码: G.722,G.711(A/μ),G.729AB, G.723,G.726,

iLBC,Opus

- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD,CNG,AEC,PLC,AJB,AGC

视频特征

- 支持1080p@30fps高清视频
- 视频编解码器: H.264HP、H.264、H.263
- 200万像素带挡板高清摄像头

- 水平视角：63.5°
- 垂直视角：37°
- 摄像头角度可调
- 摄像头外置，可自由拔插

用户界面

- 8英寸1280x800像素触摸屏
- 支持10点触控
- 支持壁纸和屏保
- 来电和未读信息提示灯
- 支持中文显示
- 来电信息：联系人名称，号码和照片

话机特征

- 16个VoIP账号
- 呼叫保持，静音，免打扰
- 速拨，重拨，回拨，热线，群听，紧急呼叫，自动应答
- 呼叫转移，通话转接，呼叫等待
- 无需SIP代理的IP直拨
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则，XML浏览器，action URL/URI
- RTCP-XR(RFC3611)，VQ-RTCPXR(RFC6035)
- 三方视频会议，五方音视频混合会议
- HDMI双屏显示，全键盘输入
- 支持U盘录制音频、视频，支持视频截图
- 消息中心、控制中心
- 外置摄像头可通过USB3.0 Cable延伸

IP-PBX特征

- BLF , BLA
- 匿名呼叫 , 匿名呼叫拒接
- 免扰&呼叫转移状态同步
- 移动办公
- 信息等待提示(MWI)
- 语音信息 , 通话驻留 , 呼叫截答
- 对讲机 , 组播 , 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成 , 通话录音

通讯录

- 本地地址簿 : 1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录 : 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电

功能键

- 29个触摸可编程按键
- 8个功能键 : 语音信息、耳麦、静音、通话保持、通话转

接、视频、重拨、免提

- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

接口

- 千兆双网口

- 内置Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz , 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙4.0+EDR
- 1个USB2.0接口
- 1个USB3.0接口 , 连接摄像头或USB3.0 Cable
- 1个RJ9(4P4C)手柄接口
- 1个RJ9(4P4C)耳麦接口
- 1个HDMI接口 , 连接电视或显示屏
- 1个安全锁孔

配置管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署，零部署，TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私，抓包和系统日志导出
- 恢复出厂设置，重启

其它物理特征

- 电源适配器：100~240V 交流输入、12V/2A直流输出
- 功耗(用电源适配器): 7.8W-12W
- 裸机尺寸(W*D*H*T): 273mm*226mm*285mm*42 mm
- 操作环境湿度:10~95%
- 操作环境温度:-10~50 ° C

网络安全

- IPv4/IPv6 , SIPv1(RFC2543) , v2(RFC3261)
- 支持冗余服务器，支持STUN内网穿透
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS 服务

- SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS:802.1p/Q tagging(VLAN) , Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议 , 支持TLS
- HTTPS证书管理 , 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- OpenVPN , IEEE802.1X

外箱包装

- 数量/箱: 5 PCS
- 净重/箱: 12.9 Kg
- 毛重/箱: 14.0 Kg
- 彩盒尺寸: 336mm*364mm*112mm
- 外包厢尺寸: 587mm*348mm*376mm