

# 增稠剂 涂料行业

产品名称	增稠剂 涂料行业
公司名称	北京东方科龙科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AT-958 产品规格:29.5-30.5% 用途、使用范围:涂料行业
公司地址	中国 北京市 通州区张辛庄工业园区
联系电话	86 010 61503291 13601350071

## 产品详情

型号	AT-958	产品规格	29.5-30.5%
用途、使用范围	涂料行业	品牌	自产
包装规格	50KG		

at—985

### 碱溶胀缔合型增稠剂

at—985是一种高效能疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂。适宜在pH8-9使用，在相对低的用量下，可有效改善中剪切粘度，单独选用作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，可改善涂料的流动性，流平性和抗飞溅性，改善对微生物的稳定性，与国外的同类产品相比有更好的增稠性，可降低原料成本，非常适用于内、外墙乳胶漆增稠。产品性能和使用效果完全达到甚至超过进口同类产品。

技术规格：

聚合物类型	丙烯酸酯系共聚合物
ph值 ( 25 )	20.-4.0
粘度 ( ndj-1粘度计3#转子60rpm 25 )	< 100cps
固含量	29.5-30.5%
离子性	阴离子
溶液介质	去离子水

应用建议：

本产品的使用量可根据客户配方设计确定，建议的添加量为配方总量的0.2-1.0%，客户也可根据需要进行其他种类的增稠剂配合使用，，以达到配方设计的流变性能要求，使用时应注意：

1.调整体系的ph值到8—9

2.按1：1的比例用水稀释

3.在低速搅拌下，缓慢加入稀释后的增稠剂，至规定的粘度即可。

4.可单独使用，也可与其他增稠剂配合使用，以达到不同剪切速率下粘度的理想平衡。