

青岛日照环氧地坪漆施工步骤

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 青岛日照环氧地坪漆施工步骤 |
| 公司名称 | 青岛格林优地坪工程有限公司 |
| 价格 | 10.00/平方 |
| 规格参数 | 服务:包工包料 特性:防尘防滑防潮耐磨抗压 质保期:12个月 |
| 公司地址 | 胶州市郭家庄小区21号楼5楼502号 |
| 联系电话 | 18561508336 |

产品详情

环氧地面漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，在车间地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪的施工。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，具有无接缝、质地坚实、耐药品性好、防腐、防尘、保养方便、维护费用低等优点。青岛日照环氧地坪漆施工步骤适用于各种场地，如厂房、停车场、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

青岛日照环氧地坪漆施工步骤如下

1、素地打磨

用研磨机进行全面打磨：密实基层、清洁地面、打磨平整。

2、环氧底漆

将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，采用刮刀或滚筒用施涂的方法进行封闭。

3、砂浆中涂

将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂，使用镬刀按设计的厚度均匀镬

开，中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。

4、环氧腻子

将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度。视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

5、环氧面漆

将环氧地平面漆材料，搅拌均匀，再加入固化剂混合，充分搅拌，使用滚筒均匀涂布，一遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。