

钢边橡胶止水带400x10

产品名称	钢边橡胶止水带400x10
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带的价格影响因素：市场上橡胶止水带价格不一，受多方面因素的影响。我公司坚持以“以人为本，质量，服务社会”的经营理念，坚持质量，信誉至上的社会宗旨，依托自身的人才和强大经济实力、高效的管理水平研制开发出适应我国桥梁以及各种水利工程使用的高科技产品，以独具特色的管理风格使企业处于行业地位。我公司竭诚希望与各界朋友实现创新、合作、发展、共赢。以优质的产品创造优质的工程，共同服务于祖国的交通事业——

中孔型钢边 [橡胶止水带](#)

在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水效果。施工时经过模板的夹持与定位钢筋的协同效果，确保中孔型钢边[橡胶止水带](#)

处于规划的方位。底板中与池壁中的钢边[橡胶止水带](#)

应衔

接成一个

全体，接头处钢板

间选用铆钉衔接，橡胶选用热熔衔接

的方式。施工中被中孔型钢边[橡胶止水带](#)

分隔开的区块有必要错开施工，如先施工A区块，则与之相邻的B区块有必要待A区块混凝土成型后方可进行。全体成型后，池表里的水就被中孔型钢边[橡胶止水带](#)

彼此阻隔开来，并且经过在[橡胶止水带](#)两翼增加钢片以增强抗变形才能，然后进步变形后的防水才能

中埋式橡胶止水带中间圆孔的用处：中埋式橡胶止水带中间的圆孔在安装止水带时一般都在建筑体的沉降缝处,而沉降缝的接口处是建筑体在发生沉降时产生“形变”距离的地方；由此看来,如果止水带是“平的单层面”的,那同样材料的橡胶的“抗形变沿伸性”就没有横断面为圆形的好（因为圆的还带有弧度可沿伸的由“半圆变为直径”的一段长度差别）；还有,圆形的横断面在沉降缝的断面上为双层,比“平

板”的多了一层,可以起到防止“层损坏”后仍能保持止水的作用。在施工中,在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中。

计量器具的校准报告只给出被校计量器具的测量结果和其相联系的测量不确定度,并没有给出合格与否的结论,这就要求各溯源的计量器具拥有者根据计量校准结果,按照实验室检测或企业生产的需求以及被校计量器具的技术指标来确认其计量性能是否符合实验室检测、企业生产中被测量值所需满足量值溯源关系,以及保证所测量值的准确可靠,保障实验室检测或企业生产的需要。