电机自动喷漆设备生产线 电机外壳自动涂装生产线 风机外壳涂装线

产品名称	电机自动喷漆设备生产线 电机外壳自动涂装生产线 风机外壳涂装线
公司名称	锦州市新远涂装设备制造有限公司
价格	229000.00/套
规格参数	新远涂装:XYPSE-200102
公司地址	锦州市凌河区铁新南里101号
联系电话	0416-3864266 13324263689

产品详情

新远涂装（XYPSE-Xinyuan Painting System Engineering）提供的电机自动喷漆设备生产线、电机外壳自动喷漆涂装线，电机外壳静电喷涂流水线，风机外壳喷漆涂装设备，电机自动喷粉生产线，自动喷漆线和涂装生产线的全套工艺设备和辅助设备。依托辽宁锦州总部和上海办事处，为全国各地的涂装和喷漆需求客户提供一站式涂装工程服务与技术支持。涂装设备供货范围遍及全国主要地区，如辽宁沈阳、锦州、吉林、山东、河南、江苏、河北、北京、上海、天津、浙江、重庆、四川、黑龙江、湖北、广东、安徽、广西、陕西涂装线工程。主要涂装生产线设备包括：前处理设备、电泳设备、静电喷涂设备、油漆干式分离处理设备、喷塑设备和烤漆设备、烘房和烤炉设备、红外加热烘干设备和红外烤灯和VOCS喷漆有机废气处理设备（RTO）。

前处理系统设备：如脱脂、酸洗、磷化、硅烷、水洗等设备以及纯水设备，分离设备、过滤设备和除渣设备等。

电泳系统包括：电泳设备，超滤设备UF，阳极设备和纯水设备等。

前处理和电泳设备系统基于全球行业先进的设计经验，可根据客户产品与生产实际情况，全面优化前处理、电泳、超滤和水洗设备系统的设计参数，满足金属件和塑料件表面处理要求，可实现最紧凑的设备布局，最合理的工艺设备计算与设计，从而优化设备选型，降低设备的一次投资成本，也大大降低日后运行以及维护的费用。

喷漆和静电喷涂设备系统包含全套非标喷漆设备以及相关的油漆应用设备，喷涂设备和输调漆设备：可根据客户产品与生产实际情况，利用干式漆雾分离技术，全面优化喷漆系统设计参数，例如喷房系统的风平衡，漆雾分离的处理效果等，改善喷漆操作工人的作业环境，提升了油漆的利用率，大幅度减少生产物料消耗。喷漆系统通常由以下部分组成：喷房室体，照明系统，油漆处理系统，送排风系统和输调漆系统等。

喷塑、烤漆、喷粉等静电喷涂设备：可根据客户产品与生产实际情况，全面优化喷塑(烤漆)设备的设计

参数，例如粉房系统的风平衡，粉末回收装置效率等，改善车间内作业环境，提升了油漆和粉末的利用率，大幅度减少生产物料消耗。由于粉末涂料由不含溶剂的树脂为主要成分，因此彻底解决了VOC有机废气排放带来的环保问题。

喷塑（喷粉）系统通常由以下部分组成：喷粉房室体、回收装置、排风机、喷枪、往复机、涂装机及供给系统等。

烘房和烤炉提供的烘干工序是整个涂装系统中对于实现漆膜性能最重要的步骤，新远涂装提供的烤炉和烘干设备为客户量身订制，根据客户的实际需要，结合工件和治具的尺寸、重量、材质等基本信息，产品烘干面积和标准烘房设计要求等条件，设计并制造的烘炉和冷却设备最贴近用户生产工艺参数要求及成本优化利益。热风式烘房（燃气其热风烤炉）和红外和高红外加热烘房与烘道满足烘干/时间曲线的同时，保证油漆固化达成烘干窗口要求，实现最优的漆膜质量。优化设计，在保证烘烤过程高品质的同时，实现低水平能耗和高水平环保要求。

VOCS喷漆有机废气处理设备：除整线涂装线的工艺设备外，新远涂装帮助客户满足最严格的废气排放标准，旗下的三塔及多塔蓄热式热氧化废气处理设备（RTO）拥有先进的废气减排技术，实现废气净化，使用先进水平的工程设计为客户实现达标排放，且充分利用运行过程中产生的热能减少能耗降低运营成本。同时我们还为您提供环保项目前期的环评（环境评审）等咨询服务。

技术规格蓄热式热氧化装置（RTO）主要适用于去除挥发性有机化合物（VOC），含溶剂的污染物以及异味。新远涂装RTO产品系列可处理3,000 Nm3/h以上不高于10g/Nm3污染物浓度的废气。

了解电机、风机和外壳自动喷漆线和自动喷涂线以外的新远涂装更多产品信息，请前往新远涂装网（xypse）产品中心。

案例展示

电机自动油漆线，出口小型电机表面喷涂。

用户：沈阳开发区

涂料：丙烯酸底漆、面漆。

输送：轻型悬挂链，链速1.0米/分。

组成：高架烘干炉，加热系统、控制系统，行程1.5米欧米伽自动喷漆系统、输送机。