

金华市剑麻白棕绳低断裂强力检测

产品名称	金华市剑麻白棕绳低断裂强力检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

安全绳直径不小于13mm，捻度为(8.5 ~ 9)/100(花/mm)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100(花/mm)。电焊工用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只是部分加套。吊绳不加套。绳头要编成3—4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。

绝缘安全帽的作用 绝缘安全帽是防护作业人员头部在带电作业过程中与带电体或接地体等偶尔接触摩擦时触电，起绝缘遮蔽隔离作用，由塑料制成。绝缘安全帽功能特点 采用先进的注塑工艺制成，适用于电气操作过程中作业人员。保护操作人员头部免受电击的防护用品，适用于可能接触17.5kV以下三相交流电的工作场所。绝缘安全帽适用行业 机械加工、建筑施工、森林采伐、冶金高温作业

四、技术参数试验验证电压AC/DC(kV)耐受电AC/DC(kV)泄漏电流(mA)使用电压AC(kV)

1.使用经检验合格的绝缘手套(每半年检验一次，佩带前还要对绝缘手套进行气密性检查,具体方法:将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气,如有则不能使用.使用时注意防止尖锐物体刺破手套..使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀品等绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口(漏气)、气泡、发脆等损坏时禁止使用。

使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。绝缘胶垫的作用是与大地绝缘，避免触到火线时，人体与大地形成闭合电路。那么，合格的绝缘胶垫有哪些标准呢？其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/1并且不允许有裂痕。斑痕

或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差 耐12kV的绝缘橡胶手套：用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套，为米黄色、褐色、质地柔软、耐曲折。规格有380型，即全长380mm(10mm，中指长85mm(5mm；350型，全长350mm(10mm，中指长82mm(5mm。两种型号的手掌面、厚度均为1.8mm(0.3mm，筒掌长厚度为1.4mm(0.3mm。适合于电力工业以及工矿企业中操作高低压电力设备时戴用。这种手套在使用电压1000V以上的高压区作业，只能作辅助安全防护用品，不得接触有电设备。使用要求在使用绝缘手套时，应按《电业安全工作规程》（DL408-91和DL409-91）中的有关规定进行。绝缘手套的试验每6个月一次，试验电压（交流）高压绝缘手套是9kV，泄漏电流(9mA；低压绝缘手套试验电压是2.5kV，泄漏电流(5mA。不符合要求时，应立即停止使用。

劳动保护支出税前扣除需要满足以下条件：一是必须确因工作需要。若非出于工作需要，则该项支出不得扣除。二是为职工配备或提供，而不是给其他与其没有任何劳动关系的人配备或提供。三是限于工作服、手套、安全保护用品、防暑降温品等。该公司在节假日前后列支的服装费，除少数公司领导外，不能提供完整的领取手册，既然帆司职工使用，则不能按照劳动保护费列支。