

无轴滚筒筛厂家

产品名称	无轴滚筒筛厂家
公司名称	新乡市浦东输送设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新乡经济技术开发区支一路与支四路交叉口西南角（注册地址）
联系电话	13044752379

产品详情

滚筒筛主要有电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成

当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止

筛孔堵塞。[滚筒筛砂机](#)、[滚筒筛分机](#)

与滚筒筛的原理构造几乎相同，只是是人们对它的认识和叫法上存在差异。

滚筒筛运行可靠，维护量小，下面对运行中应注意的几点问题简述如下：

1、开车时必须先开启笼式滚筒筛，后再开启给料设备；停车时相反；2、运行前三天，要每天对笼式滚筒筛紧固件进行检查，如有松动应及时紧固。以后则可定期（每周或半月）对笼式滚筒筛紧固件进行检查及处理；3、轴承座、变速箱应定期检查润滑情况，并及时加油和换油。大轴轴承采用2号锂基润滑脂，正常情况下，每两月加注一次润滑脂，加注量不宜过多，否则易引起轴承过热。各处轴承应每年清洗检查一次。4、设备长期停用（30天以上的）重新启动时应对电机绝缘进行摇测，以避免电机烧毁。

[滚筒筛技术参数](#)

滚筒筛型号	小时处理量 (m ³ /外筛直径 (mm) 长度 (mm) h)	功率 (KW)	外形尺寸 (mm)
滚筒筛GS1230	20-50 1200 3000	3	3580 × ,1590 × ,1675
滚筒筛GS1530	40-80 1500 3000	5.5	3980 × ,1790 × ,1975
滚筒筛GS1830	80-150 1800 3000	7.5	4150 × ,1870 × ,2240
滚筒筛GS2030	130-200 2000 3000	11	4230 × ,1950 × ,2950

