

坦克链 塑料拖链 油管拖链 封闭式电缆拖链 桥式拖链厂家现货

产品名称	坦克链 塑料拖链 油管拖链 封闭式电缆拖链 桥式拖链厂家现货
公司名称	盐山广成机床附件制造有限公司
价格	35.00/米
规格参数	型号:45系列 材质:尼龙 产地:河北沧州
公司地址	盐山县蒲洼开发区常惠线万顺驾校院内（注册地址）
联系电话	0317-6281797 19103179698

产品详情

拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

拖链的使用起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，拖链分为钢制拖链，塑料拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称工程拖链，坦克链。

拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链，全封闭拖链，半封闭拖链三种。

塑料拖链的用途和特点

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐，可高速运动。

(3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

塑料拖链的结构：

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯区半径R可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打片，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

塑料拖链的基本参数：

(1)材料:增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的初性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

(2)抗耐性:耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3)运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。

(4)运行寿命

拖链型号的选用方法：

1:放置电缆的拖链须留出不小于10%的余量，如果放置水管、油管等软管要留出不小于20%的余量。

2：一条拖链中放置多根电缆，尽量把电缆外套材质相同的放在一起，不同材质的尽量不要放在一条拖链中或用分割片分开。要保证拖链的内部空间，不要交叉重叠。

3:把尺寸大或重量大的拖链放置在两边，把轻的放置中间，使电缆或软管对称摆放。

4：根据电缆的直径和数量确定拖链的内高和内宽，进而得出拖链的型号。

盐山广成机床附件制造有限公司位于河北盐山蒲洼开发区，地理位置优越，交通便利，现有员工70多人。拥有研发设计队伍。业务范围：1、防护罩系列：不锈钢护罩、

高速机床护罩及各种风琴防护罩、防护帘、油缸防护套等

2、拖链系列：尼龙拖链、塑料拖链、工程塑料拖链、重型拖链、不锈钢拖链等、 3、排屑机系列：螺旋排屑机、磁性

排屑机.链板排屑机、刮板及各种排屑车等

- 4、数控机床外防护：钣金外壳防护罩、铣床大型钢板护罩、机械外部钣金罩壳等
- 5、工作灯系列：有JB系列白炽工作灯，JY系列

防水荧光工作灯，JL50F卤钨泡工作灯，JL50D卤钨泡工作灯，JL50C卤钨泡工作灯，JL50B卤钨泡工作灯，JL40A卤钨泡工作灯，计七大系列几十种规格。为了适应更加激烈的市场，提高

企业的核心竞争力，引进了先进的数控剪折，数控光纤切割、冲压、挤塑等自动设备生产线。本公司拥有先进的生产设备和雄厚的科技力量，丰富的生产经验和严格的质量管理标准，重信用，守合同，保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

我公司生产的新型拖链已经受到了机床行业的良好应用。